



过电压抑制器，可变电阻，24-48 V AC，50/60 Hz，24-70 V DC，用于接触器 3RT2.1 和 接触器式继电器 3RH2

产品品牌名称	SIRIUS
产品类别	过电压抑制器
产品名称	变阻器
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S00
RoHS 指令 (日期)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
重量	0.006 kg
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 AC 时	
• 50 Hz 时 测定值	24 ... 48 V
• 60 Hz 时 测定值	24 ... 48 V
控制馈电电压 1 AC 时	
• 50 Hz 时	24 ... 48 V
• 60 Hz 时	24 ... 48 V
控制馈电电压频率	
• 1 测定值	50 Hz
• 2 测定值	60 Hz
控制馈电电压 DC 时 测定值	24 ... 70 V
控制馈电电压 1 DC 时	24 ... 70 V
过电压限制器的结构形式	压敏电阻
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	7.04 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.089 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	6.96 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.0061 kg
装入/固定/外形尺寸	
装入位置	任意的
紧固类型	可插装
高度	46 mm

宽度	28 mm
深度	9 mm

认可证书

General Product Approval



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping			
-----	-------------------	-------------------	--	--	--



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1BB00>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1BB00>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2916-1BB00>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1BB00&lang=en



