



功率接触器, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 3 极, AC 110 V, 50/60 Hz, 辅助触头: 1 常开触点 + 1 常闭触点, 螺栓型端子, 尺寸: S2

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 产品品牌名称 | SIRIUS |
| 产品名称 | 功率接触器 |
| 产品类型名称 | 3RT2 |
| 综合技术数据 | |
| 接触器的结构尺寸 | S2 |
| 产品扩展 | |
| • 用于通讯的功能模块 | 否 |
| • 辅助开关 | 是 |
| 损耗功率 [W] 电流测定值时 | |
| • AC 时 在热运行状态中 | 11.4 W |
| • AC 时 在热运行状态中 每个电极 | 3.8 W |
| • 无负载电流份额 典型 | 6.5 W |
| 损耗功率计算类型 电极相关 | 正方形 |
| 绝缘电压 | |
| • 主电路的 污染度 3 时 测定值 | 690 V |
| • 辅助电路 污染度 3 时 测定值 | 690 V |
| 抗冲击电压能力 | |
| • 主电路的 测定值 | 6 kV |
| • 辅助电路 测定值 | 6 kV |
| 针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1 | 400 V |
| 耐冲击性 方波冲击时 | |
| • AC 时 | 11.8g / 5 ms, 7.4g / 10 ms |
| 耐冲击性 正弦冲击时 | |
| • AC 时 | 18.5g / 5 ms, 11.6g / 10 ms |
| 机械式使用寿命 (转换周期) | |
| • 接触器的 典型 | 10 000 000 |
| • 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型 | 5 000 000 |
| • 带有辅助开关块的接触器的 典型 | 10 000 000 |
| 参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | Q |
| RoHS 指令 (日期) | 10/01/2014 |
| 重量 | 0.989 kg |
| 环境条件 | |
| 安装高度 高度超出水平面以上 最大值 | 2 000 m |
| 环境温度 | |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • 运行期间 | -25 ... +60 °C |
| • 存放期间 | -55 ... +80 °C |
| 相对空气湿度 最小值 | 10 % |
| 相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值 | 95 % |
| Environmental footprint | |
| 环保产品声明(EPD) | 是 |
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 | 236 kg |
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 | 4.11 kg |
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 | 233 kg |
| 全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 | -0.635 kg |
| 主电路 | |
| 极数 用于主电路 | 3 |
| 常开触点数量 用于主触点 | 3 |
| 工作电压 | |
| • AC-3 时 测定值 最大值 | 690 V |
| • AC-3e 时 测定值 最大值 | 690 V |
| 工作电流 | |
| • AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值 | 80 A |
| • AC-1 时 | |
| — 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值 | 80 A |
| — 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值 | 70 A |
| • AC-3 时 | |
| — 400 V 时 测定值 | 65 A |
| — 500 V 时 测定值 | 65 A |
| — 690 V 时 测定值 | 47 A |
| • AC-3e 时 | |
| — 400 V 时 测定值 | 65 A |
| — 500 V 时 测定值 | 65 A |
| — 690 V 时 测定值 | 47 A |
| • AC-4 400 V 时 测定值 | 55 A |
| • AC-5a 时 最高 690 V 测定值 | 70.4 A |
| • AC-5b 时 最高 400 V 测定值 | 53.9 A |
| • AC-6a 时 | |
| — 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 56.9 A |
| — 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 56.9 A |
| — 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 56.9 A |
| — 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 47 A |
| • AC-6a 时 | |
| — 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 38 A |
| — 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 38 A |
| — 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 38 A |
| — 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 38 A |
| 最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时 | 25 mm ² |
| 工作电流 约 200000 次操作循环 AC-4 | |
| • 400 V 时 测定值 | 28 A |
| • 690 V 时 测定值 | 22 A |
| 工作电流 | |
| • 在 1 个导电回路中 DC-1 时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 55 A |
| — 60 V 时 测定值 | 23 A |
| — 110 V 时 测定值 | 4.5 A |
| — 220 V 时 测定值 | 1 A |
| — 440 V 时 测定值 | 0.4 A |

| | |
|--|----------|
| — 600 V 时 测定值 | 0.25 A |
| ● 在 2 个串联导电回路中 DC-1 时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 55 A |
| — 60 V 时 测定值 | 45 A |
| — 110 V时 测定值 | 45 A |
| — 220 V 时 测定值 | 5 A |
| — 440 V 时 测定值 | 1 A |
| — 600 V 时 测定值 | 0.8 A |
| ● 在 3 个串联导电回路中 DC-1 时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 55 A |
| — 60 V 时 测定值 | 55 A |
| — 110 V时 测定值 | 55 A |
| — 220 V 时 测定值 | 45 A |
| — 440 V 时 测定值 | 2.9 A |
| — 600 V 时 测定值 | 1.4 A |
| ● 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 35 A |
| — 60 V 时 测定值 | 6 A |
| — 220 V 时 测定值 | 1 A |
| — 440 V 时 测定值 | 0.1 A |
| — 600 V 时 测定值 | 0.06 A |
| ● 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 55 A |
| — 60 V 时 测定值 | 45 A |
| — 110 V时 测定值 | 25 A |
| — 220 V 时 测定值 | 5 A |
| — 440 V 时 测定值 | 0.27 A |
| — 600 V 时 测定值 | 0.16 A |
| ● 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 | |
| — 24 V 时 测定值 | 55 A |
| — 60 V 时 测定值 | 55 A |
| — 110 V时 测定值 | 55 A |
| — 220 V 时 测定值 | 25 A |
| — 440 V 时 测定值 | 0.6 A |
| — 600 V 时 测定值 | 0.35 A |
| 额定功率 | |
| ● AC-2 时 400 V 时 测定值 | 30 kW |
| ● AC-3 时 | |
| — 230 V时 测定值 | 18.5 kW |
| — 400 V 时 测定值 | 30 kW |
| — 500 V 时 测定值 | 37 kW |
| — 690 V 时 测定值 | 37 kW |
| ● AC-3e 时 | |
| — 230 V时 测定值 | 18.5 kW |
| — 400 V 时 测定值 | 30 kW |
| — 500 V 时 测定值 | 37 kW |
| — 690 V 时 测定值 | 37 kW |
| 额定功率约 200000 次操作循环 AC-4 | |
| ● 400 V 时 测定值 | 14.7 kW |
| ● 690 V 时 测定值 | 20 kW |
| 运行视在功率 AC-6a 时 | |
| ● 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 22.6 kVA |
| ● 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 39.4 kVA |

| | |
|--|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 49.2 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值 | 56.1 kVA |
| 运行视在功率 AC-6a 时 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 15.1 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 26.2 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 32.8 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值 | 45.3 kVA |
| 短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值 | 1 055 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值 | 730 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值 | 520 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值 | 336 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值 | 272 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面 |
| 空载运行频率 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● AC 时 | 5 000 1/h |
| 开关频率 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● AC-1 时 最大值 | 800 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> ● AC-2 时 最大值 | 400 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> ● AC-3 时 最大值 | 700 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> ● AC-3e 时 最大值 | 700 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> ● AC-4 最大值 | 200 1/h |
| 控制电路/控制 | |
| 电压类型 控制馈电电压的 | AC |
| 控制馈电电压 AC 时 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 50 Hz 时 测定值 | 110 V |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 60 Hz 时 测定值 | 110 V |
| 工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 50 Hz 时 | 0.8 ... 1.1 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 60 Hz 时 | 0.85 ... 1.1 |
| 起动视在功率 电磁线圈的 AC 时 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 50 Hz 时 | 210 VA |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 60 Hz 时 | 188 VA |
| 感应功率因数 对于线圈的起动功率 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 50 Hz 时 | 0.69 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 60 Hz 时 | 0.65 |
| 停机视在功率 电磁线圈的 AC 时 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 50 Hz 时 | 17.2 VA |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 60 Hz 时 | 16.5 VA |
| 感应功率因数 对于线圈的停机功率 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 50 Hz 时 | 0.36 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 60 Hz 时 | 0.39 |
| 关闭延迟 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● AC 时 | 10 ... 80 ms |
| 打开延迟 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● AC 时 | 10 ... 18 ms |
| 电弧持续时间 | 10 ... 20 ms |
| 控制规格 开关操动机构的 | 标准 A1 - A2 |
| 辅助电路 | |
| 常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的 | 1 |
| 常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的 | 1 |
| 工作电流 AC-12 时 最大值 | 10 A |
| 工作电流 AC-15 时 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 230 V 时 测定值 | 10 A |

| | |
|-------------------------------|---|
| ● 400 V 时 测定值 | 3 A |
| ● 500 V 时 测定值 | 2 A |
| ● 690 V 时 测定值 | 1 A |
| 工作电流 DC-12 时 | |
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A |
| ● 48 V 时 测定值 | 6 A |
| ● 60 V 时 测定值 | 6 A |
| ● 110 V 时 测定值 | 3 A |
| ● 125 V 时 测定值 | 2 A |
| ● 220 V 时 测定值 | 1 A |
| ● 600 V 时 测定值 | 0.15 A |
| 工作电流 DC-13 时 | |
| ● 24 V 时 测定值 | 10 A |
| ● 48 V 时 测定值 | 2 A |
| ● 60 V 时 测定值 | 2 A |
| ● 110 V 时 测定值 | 1 A |
| ● 125 V 时 测定值 | 0.9 A |
| ● 220 V 时 测定值 | 0.3 A |
| ● 600 V 时 测定值 | 0.1 A |
| 接触可靠性 辅助触头的 | 每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA) |
| UL/CSA 额定数据 | |
| 全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机 | |
| ● 480 V 时 测定值 | 65 A |
| ● 600 V 时 测定值 | 52 A |
| 输出的机械功率 [hp] | |
| ● 针对单相交流电机 | |
| — 110/120 V 时 测定值 | 5 hp |
| — 230 V 时 测定值 | 10 hp |
| ● 对于三相交流电机 | |
| — 200/208 V 时 测定值 | 20 hp |
| — 220/230 V 时 测定值 | 20 hp |
| — 460/480 V 时 测定值 | 50 hp |
| — 575/600 V 时 测定值 | 50 hp |
| 触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | A600 / P600 |
| 保护装置，防止短路导致开关装置损坏。 | |
| 熔断体规格 | |
| ● 用于主电路的短路保护 | |
| — 对于相配类型1 需要 | gG: 250 A (690 V, 100 kA), aM: 160 A (690 V, 100 kA), BS88: 200 A (415V, 80 kA) |
| — 对于相配类型2 需要 | gG: 125A (690V,100kA), aM: 63A (690V,100kA), BS88: 100A (415V,80kA) |
| ● 用于辅助开关的短路保护 需要 | gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| 装入/固定/外廓尺寸 | |
| 装入位置 | 可垂直安装面可旋转 +/-180°，在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5° |
| 紧固类型 | 按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 |
| 高度 | 114 mm |
| 宽度 | 55 mm |
| 深度 | 130 mm |
| 须遵守间距 | |
| ● 单列式安装的 | |
| — 向前地 | 10 mm |
| — 向上地 | 10 mm |
| — 向下地 | 10 mm |
| — 侧向地 | 0 mm |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 到接地部件 <ul style="list-style-type: none"> — 向前地 — 向上地 — 侧向地 — 向下地 ● 到带电压部件 <ul style="list-style-type: none"> — 向前地 — 向上地 — 向下地 — 侧向地 | 10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm |
| 接口/ 接线端子 | |
| 电气连接规格 <ul style="list-style-type: none"> ● 用于主电路 ● 用于辅助和控制电路 ● 接触器上 用于辅助触点 ● 电磁线圈的 | 螺栓连接 螺栓连接 螺栓连接 螺栓连接 |
| 可连接的导线截面类型 <ul style="list-style-type: none"> ● 用于主触点 <ul style="list-style-type: none"> — 单芯线或多芯线 — 细芯线的 带有电缆末端加工 ● 在 AWG 导线处 用于主触点 | 2x (1 ... 35 mm ²), 1x (1 ... 50 mm ²) 2x (1 ... 25 mm ²), 1x (1 ... 35 mm ²) 2x (18 ... 2), 1x (18 ... 1) |
| 可连接的导线截面 用于主触点 <ul style="list-style-type: none"> ● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1 ... 35 mm ² |
| 可连接的导线截面 用于辅助触点 <ul style="list-style-type: none"> ● 单芯线或多芯线 ● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 0.5 ... 2.5 mm ² 0.5 ... 2.5 mm ² |
| 可连接的导线截面类型 <ul style="list-style-type: none"> ● 用于辅助触点 <ul style="list-style-type: none"> — 单芯线或多芯线 — 细芯线的 带有电缆末端加工 ● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 | 2x (0.5 ... 1.5 mm ²), 2x (0.75 ... 2.5 mm ²) 2x (0.5 ... 1.5 mm ²), 2x (0.75 ... 2.5 mm ²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) |
| AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 <ul style="list-style-type: none"> ● 用于主触点 ● 用于辅助触点 | 18 ... 1 20 ... 14 |
| 安全 | |
| 产品功能 <ul style="list-style-type: none"> ● 镜像触点符合 IEC 60947-4-1 ● 优先级控制符合 IEC 60947-5-1 ● 适用于安全功能 | 是 否 是 |
| 应用适宜性 安全关断 | 是 |
| 使用寿命 最大值 | 20 a |
| 测试 磨损相关使用寿命 必要性 | 是 |
| 引起危险的停机故障比例 <ul style="list-style-type: none"> ● 低需求率时 符合 SN 31920 ● 需求率较高 符合 SN 31920 | 40 % 73 % |
| B10 值 需求率较高 符合 SN 31920 | 1 000 000 |
| 失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920 | 100 FIT |
| ISO 13849 | |
| 设备类型 符合 ISO 13849-1 | 3 |
| 超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性 | 是 |
| IEC 61508 | |
| 安全设备类型 按照 IEC 61508-2 | 类型 A |
| 电气安全 | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 防护等级 IP 正面的符合 IEC 60529 | IP20 |
| 防接触保护 正面的符合 IEC 60529 | 确保从前部垂直触摸时手指安全 |

认可证书

General Product Approval

[Confirmation](#)



[KC](#)

| General Product Approval | EMV | Functional Safety | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|



[Type Examination Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Marine / Shipping | other | | | | |
|-------------------|-------|--|--|--|--|
|-------------------|-------|--|--|--|--|



[Confirmation](#)

| other | Railway | Dangerous goods | Environment |
|-------|---------|-----------------|-------------|
|-------|---------|-----------------|-------------|

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Transport Information](#)



[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2037-1AG20>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2037-1AG20>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2037-1AG20>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2037-1AG20&lang=en

特性曲线: 脱扣特征, I_t, 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2037-1AG20/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2037-1AG20&objecttype=14&gridview=view1>



上一次修改:

2024/7/19

