



**型号****NBB1,5-5GM25-E2****特性**

- 基本系列
- 1.5 mm 齐平安装

接线形式**附件****BF 5**

安装支架

外形尺寸**技术参数****一般说明**

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离 s_n	1.5 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 1.215 mm	
衰减系数 r_{Al}	0.4	
衰减系数 r_{Cu}	0.34	
衰减系数 r_{304}	0.78	
衰减系数 r_{Brass}	0.51	

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 30 V	
开关频率 f	0 ... 3000 Hz	
迟滞 H	1 ... 15 %	
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降 U_d	≤ 3 V	
工作电流 I_L	0 ... 200 mA	
漏电流 I_r	0 ... 0.1 mA 典型值 0.1 μ A 在 25 °C	
空载电流 I_o	≤ 10 mA	
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C
------	---------------

机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.14 mm ²
外壳材料	Stainless steel 1.4305 / AISI 303
感应面	POM
防护等级	IP67

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2007
----	-------------------------

认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求
CCC 认证	最大工作电压 ≤36V 的产品无须 CCC 认证, 所以无该标识