


**型号****NBB1,5-8GM40-Z1****特性**


- 基本系列
- 1.5 mm 齐平安装

接线形式**附件****BF 8**

安装支架

EXG-08

安装支架

外形尺寸**技术参数****一般说明**

| | | |
|----------------|-------|---------------|
| 开关点功能 | DC | 常闭 |
| 额定动作距离 | s_n | 1.5 mm |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 输出极性 | DC | |
| 可靠动作范围 | s_a | 0 ... 1.21 mm |
| 衰减系数 r_{AI} | 0.22 | |
| 衰减系数 r_{Cu} | 0.16 | |
| 衰减系数 r_{V2A} | 0.64 | |

额定等级

| | | |
|--------|------------|------------------|
| 工作电压 | U_B | 5 ... 60 V |
| 开关频率 | f | 0 ... 1200 Hz |
| 迟滞 | H | 1 ... 10 典型值 5 % |
| 反极性保护 | 不需考虑极性 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 电压降 | U_d | ≤ 5 V |
| 工作电流 | I_L | 2 ... 100 mA |
| 漏电流 | I_r | 0 ... 0.5 mA 典型值 |
| 开关状态指示 | 黄色 LED 指示灯 | |

符合标准

| | |
|----|-------------------------|
| 标准 | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
|----|-------------------------|

周围环境

| | |
|------|-------------------------------|
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|------|-------------------------------|

机械特性

| | |
|-------|----------------------|
| 接线形式 | 2 m, PVC 电缆 |
| 导线截面积 | 0.14 mm ² |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 感应面 | LCP |
| 防护等级 | IP67 |

安装条件见网上文档 : tdoct0846aeng.pdf