



A2C 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

通用订货数据

版本	直通型接線端子, PUSH IN, 6 mm ² , 800 V, 41 A, 深褐色
訂貨編號	1992110000
類型	A2C 6
GTIN (EAN)	4050118377064
最小包裝數	50 Stück

A2C 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	45.5 mm	深度 (英寸)	1.791 inch
深度包括 DIN 導軌	46 mm	高度	66.5 mm
高度 (英寸)	2.618 inch	寬度	8.1 mm
闊度 (英寸)	0.319 inch	淨重	16.37 g

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	最小持續工作溫度	-60 °C
最大持續工作溫度	130 °C		

額定數據 IECEx/ATEX

ATEX 證書號	TUEV16ATEX7909U	IECEX 證書號	IECEXTUR16.0036U
最大電壓 (歐洲防爆標準ATEX)	550 V	電流 (ATEX)	37 A
導線最大壓接面積(ATEX)	6 mm ²	最大電壓 (國際電工協會IECEX)	550 V
電流 (IECEX)	37 A	導線最大壓接面積 (IECEX)	6 mm ²
EN 60079-7 標識	Ex eb II C Gb	Ex 2014/34/EU 标签	II 2 G D

其它技術參數

可卡裝	無	固定類型	已製動的
安裝指導	導軌安裝	安裝方式	TS 35
帶鎖銷	無	開放端	右方
防爆版	是		

可壓接導線 (其它聯接)

其他聯接方式的接口類型	PUSH IN
-------------	---------

可壓接導線 (額定聯接)

- 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1	導線連接橫切面 [固定塊]	最小值	0.5 mm ²
		最大值	1 mm ²
	管长度	標稱值	10 mm
		導線連接橫切面 [固定塊]	最小值
	管长度	最大值	2.5 mm ²
		導線連接橫切面 [固定塊]	最小值
	管长度	標稱值	4 mm ²
		導線連接橫切面 [固定塊]	最大值
	管长度	最小值	12 mm
		導線連接橫切面 [固定塊]	最小值
	管长度	最大值	10 mm ²
		導線連接橫切面 [固定塊]	最大值
	管长度	最小值	10 mm

A2C 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術資料

- 帶塑料套的線端金屬包頭管部長度 DIN 46228/4	管長度	最大值	12 mm
		最小值	10 mm
	導線連接橫切面 [固定塊]	最小值	0.5 mm ²
		最大值	1 mm ²
	管長度	最大值	18 mm
		最小值	10 mm
	導線連接橫切面 [固定塊]	標稱值	1.5 mm ²
	管長度	最大值	18 mm
	最小值	12 mm	
導線連接橫切面 [固定塊]	標稱值	2.5 mm ²	
管長度	最大值	18 mm	
	最小值	10 mm	
導線連接橫切面 [固定塊]	最小值	4 mm ²	
	最大值	6 mm ²	
剝線長度	12 mm		
雙線管狀端頭的管長度	導線連接橫切面 [固定塊]	標稱值	0.5 mm ²
	管長度	最大值	12 mm
		最小值	10 mm
	導線連接橫切面 [固定塊]	標稱值	0.75 mm ²
	管長度	最大值	18 mm
		最小值	10 mm
導線連接橫切面 [固定塊]	最小值	1 mm ²	
	最大值	1.5 mm ²	
管長度	最大值	18 mm	
	最小值	12 mm	
單股硬導線的最大壓接面積	6 mm ²		
多股導線的最大壓接面積	6 mm ²		
多股導線的最小壓接面積	0.5 mm ²		
導線最大壓接面積 AWG	AWG 8		
導線最小壓接面積 AWG	AWG 22		
最大壓接面積	10 mm ²		
最大壓接面積 軟導線	10 mm ²		
最大壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4), 額定連接	6 mm ²		
最大壓接面積軟導線管狀端頭預絕緣管狀端頭(DIN 46228/1) 額定連接	10 mm ²		
最小壓接面積	0.34 mm ²		
最小壓接面積 軟導線	0.5 mm ²		
最小壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4) 額定連接	0.5 mm ²		
最小壓接面積軟導線管狀端頭(DIN 46228/1), 額定連接	0.5 mm ²		
測量規 按照 60 947-1 標準	A5		
硬導線額定連接的最小壓接面積	0.5 mm ²		
連接類型	PUSH IN		
連接點數量	2		
螺絲刀口尺寸	1.0 x 5.5 mm		
連接方向	上方		
雙線管狀端頭 最大導線橫截面	1.5 mm ²		
雙線管狀端頭 最小導線橫截面	0.5 mm ²		

材料參數

材料	Wemid	顏色	深褐色
觸發元件顏色	橙色	阻燃等級符合 UL 94	V-0

A2C 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

系統特徵值

必須的端板	是	電位數量	1
層數	1	每層壓接點數	2
每層電位數量	1	層, 內部橋接	無
PE聯接	無	安裝導軌	TS 35
N功能	無	PE 功能	無
PEN功能	無		

通用的

安裝導軌	TS 35	安裝指導	導軌安裝
導線最大壓接面積 AWG	AWG 8	導線最小壓接面積 AWG	AWG 22
標準	IEC 60947-7-1		

額定資料

額定橫截面	6 mm ²	額定電壓	800 V
額定直流電壓	800 V	額定電流	41 A
最大電流	41 A	標準	IEC 60947-7-1
體積電阻符合 IEC 60947-7-x	0.78 mΩ	額定浪湧電壓	8 kV
功率損耗符合 IEC 60947-7-x	1.31 W	污染等級	3
過壓等級	III		

額定資料 (CSA)

CSA 認證號	200039-70089609	導線最大壓接面積(CSA)	8 AWG
最小導線橫截面積 (CSA)	22 AWG	電壓大小 B (CSA)	600 V
電壓大小 C (CSA)	600 V	電壓大小 D (CSA)	600 V
電流大小 B (CSA)	38 A	電流大小 C (CSA)	38 A
電流大小 D (CSA)	5 A		

額定資料 (UL)

cURus 證書號	E60693	最大導線尺寸 工廠接線 (cURus)	8 AWG
最大導線尺寸 現場接線 (cURus)	8 AWG	最小導線尺寸 工廠接線 (cURus)	22 AWG
最小導線尺寸 現場接線 (cURus)	22 AWG	電壓大小 B (cURus)	600 V
電壓大小 C (cURus)	600 V	電壓大小 D (cURus)	600 V
電流大小 B (cURus)	38 A	電流大小 C (cURus)	38 A
電流大小 D (cURus)	5 A		

分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-01
ECLASS 14.0	27-25-01-01		

環保產品合規

REACH SVHC	/
RoHS 合規狀態	合規, 无例外

編制日期 2024年10月01日 星期二 上午09時08分44秒

目錄日期 28.09.2024 / 保留技術修改權利。

A2C 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術資料

审批

認證



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 證書號	E60693
cURusEX 證書號	E184763

下載

认证/证书/一致性声明	Attestation of Conformity UKCA Ex Attestation of Conformity IECEX Certificate ATEX Certificate DNVGL certificate BV certificate CCC Ex Certificate UKCA Ex Certificate 20-AV4BO-0269U CB Certificate DNV Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
工程数据	CAD data – STEP
招标规格	Klippon® Connect 1992110000 DE Klippon® Connect 1992110000 EN
用户文档	NTI_A2C_6.pdf StorageConditionsTerminalBlocks NTI ALO 16 User Manual AXC 1.5-16
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	

A2C 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

