

SAIB-M-5/8S M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



纜線長度往往各異。魏德米勒因此提供可訂製的多種直插式接頭與電纜的總成。

反向插座和插頭，用於客戶訂製的M8、M12、M16和7/8"連接，結實耐用，十分適合用於機械工程。M 12 連接器提供5種連接系統的方式

螺釘連接能在應用中得到廣泛使用。導線或是帶管狀端頭的導線，可以插入連接件並用螺釘加固。這種典型又經濟的連接，同樣可以支援多導線連接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12, 孔式 直
訂貨編號	1784750000
類型	SAIB-M-5/8S M12 5P A-COD
GTIN (EAN)	4032248191833
最小包裝數	1 Stück

SAIB-M-5/8S M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

淨重	49 g
----	------

技術資料 可訂製連接器

外殼基本材料	CuZn	外殼溫度範圍	-40 ... +85 °C
插拔次數	≥ 100	插針鍍層	鍍金的
最大壓接面積	0.75 mm ²	最大電纜直徑	8 mm
最小壓接面積	0.14 mm ²	最小電纜直徑	6 mm
污染等級	3	絕緣電阻	10 ⁸ Ω
編碼	A 編碼	聯接類型	螺釘聯接
螺紋環材料	鋅壓鑄	迴路數	5
遮罩連接	是	防護等級	IP67
額定電壓	60 V	額定電流	4 A

PB47 USB /M12 I通用參數

迴路數	5	端口 1	M12
埠 2	螺釘	外殼基本材料	CuZn
連接螺紋	M12	插針鍍層	鍍金的
防護等級	IP67	插拔次數	≥ 100

標準

連接器標準	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02
ECLASS 14.0	27-44-01-16		

環保產品合規

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a
RoHS 合規狀態	合規, 有例外
RoHS 豁免 (如適用/已知)	6c

审批

認證



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 證書號	E307231

編制日期 2024年10月06日 星期日 下午04時44分29秒

目錄日期 28.09.2024 / 保留技術修改權利。

SAIB-M-5/8S M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

工程数据	CAD data – STEP
用户文档	Manual
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIB-M-5/8S M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

插針分配方案

