

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1586.000

总线箱体 KX

状态: 2024/11/5 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1586.000 - 总线箱体 KX 不锈钢

不锈钢 KX 总线箱体标配 180° 铰链，易于维护，且配备高防护等级 IP66。



特征

型号	KX 1586.000
产品描述	KX 小型箱体、KX 总线箱体（不锈钢材质）实现灵活的内部扩装，标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 铰链：锌压铸件
表面	箱体和箱盖：拉丝，粒度 180 180° 铰链：镀铬
供货范围	箱体配有箱盖 180° 铰链 含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66

特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 Type 4X 类型 12
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 200 mm 深度: 120 mm
箱盖材料厚度	1.25 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1 件
重量/包装	4.89 kg
净重	4.891
毛重	4.894
PCF/PU (cradle-to-gate)	22.4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
税率号	94032080
EAN	4028177919129
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准

C-UL

解释

符合性声明

符合性声明 UK