


**型号****NBB1,5-8GM40-Z0****特性**


- 1.5 mm 齐平安装
- 2-线 DC

**接线形式****附件****BF 8**

安装支架, 8 mm

**EXG-0 8**

带锁止机构的快速安装支架

**外形尺寸****技术参数****一般说明**

开关点功能	DC	常开
额定动作距离	$s_n$	1.5 mm
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围	$s_a$	0 ... 1.21 mm
衰减系数	$r_{Al}$	0.22
衰减系数	$r_{Cu}$	0.16
衰减系数	$r_{V2A}$	0.64

**额定等级**

工作电压	$U_B$	5 ... 60 V
开关频率	$f$	0 ... 1200 Hz
迟滞	H	0 ... 10 典型值 5 %
反极性保护	忽略	
短路保护	脉冲	
电压降	$U_d$	$\leq 5$ V
最低工作电流	$I_m$	2 mA
工作电流	$I_L$	2 ... 100 mA
漏电流	$I_r$	0 ... 0.5 mA 典型值
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

**符合标准**

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

**周围环境**

环境温度	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------	--------------------------------

**机械特性**

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>
外壳材料	不锈钢 1.4305/ AISI 303
感应面	LCP
防护等级	IP67

**符合标准和指令**

符合标准	
标准	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**认证和证书**

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求
CCC 认证	有中国 CCC 认证