

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





Relay from the D-SERIES DRE.

- 2 or 4 CO contacts
- Compact design
- Wide range of coil voltages
- Integrated with test button (AC red, DC blue)
- Integrated with status display (AC red, DC green) and/ or free-wheel diode

通用订货数据

版本	D-SERIES DRE, 繼電器, 觸點數: 2, 轉換觸點, 银合金, 額定控制電壓: 230 V AC, 持續電流: 5 A, 插拔聯接
訂貨編號	<u>7760054279</u>
類型	DRE270730L
GTIN (EAN)	6944169719875
最小包裝數	20 Stück
本地產品	僅在指定國家有售



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術資料

通用订货数据			
本地產品			
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
罙	35.4 mm	深度 (英寸)	1.394 inch
深 <u></u> 高度	27.2 mm		1.071 inch
電度	21 mm	闊度 (英寸)	0.827 inch
重	32.7 g		
温度			
= /± \\ \ \	40 °C	工作资度	-40 °C55 °C
字儲溫度 早度	-40 °C85 °C	工作溫度	-40 1055 10
蒸度	3585 % 相對濕度,無凝 結		
預定資料UL			
URus 證書號	E312083		
	E3 12003		
空制 側			
	230 V AC	直流額定電流	6.1mA/5.2mA
東定功率 東定功率	1.01.2VA (60HZ)	線圈電阻	16500 Ω ± 15%
大態顯示	紅色LED	we en	10000 12 ± 10 /0
負載側			
領定開關電壓	250 V AC	持续电流	5 A
是大開關電壓,交流 是大開關電壓,交流	250 V AC	最大交流開關容量 (阻性)	1250 VA
大田廟电壓,大加 最大直流開關容量 (阻性)	120W @ 24V	動作延時	< 20 ms
成八旦机用阙台里 ()但(E) 5.	20 ms	触点类型	2 CO contact (Ag alloy)
^{明用延时} 幾械使用壽命	10 x 10 ⁶ 次	<u> </u>	10 mA @ 12 V
	10 x 10 //		10 IIIA © 12 V
ETRI			
則試按鈕	可配置	测试按钮版本	不可锁定
D械开关位置指示器	 是	顏色	透明
l燃等級符合 UL 94	V-2		
色緣設計			
真定電壓 可定電壓	250		2
鬼 电		クスタ級 控制端 - 負載端間的耐壓強度	2kV _{eff} / 1min
型型	1 kV _{eff} / 1 min	远。 防護等級	IP20
詳細標準及認證情況			
	F242002		
CURus 證書號	E312083		
聯接參數 —————————————————————			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術資料

分类

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01
ECLASS 12.0	27-37-16-01	ECLASS 13.0	27-37-16-01
ECLASS 14.0	27-37-16-01		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

認證



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 證書號	E312083

下载

认证/证书/一致性声明	EU Decleration of Conformity	
产品目录	Catalogues in PDF-format	




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

接線圖




Dimensional drawing






Graph




Graph



Electrical service life

DC load limit curve Resistive load

Graph



Derating curve Relay in combination with base



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

圖紙

Miscellaneous

型号说明	DRE			
型号 DRE				
触点类型				
270 2对转换触点				
线圈代码				
012 12Vdc / 110 110Vd	lc			
024 24Vdc /048 48Vdc				
524 24Vac / 548 48Vac				
615 115Vac / 730 230	/ac			
带指标灯	L(交流线圈使用红色,直流	线圈使用绿色	5)	
带保护二级管 D				

Type codes