

WQV 4/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



可拧紧的横联件易于拆装。由于接触面大，因此可以传输大电流，并且具有最高的接触可靠性。

通用订货数据

版本	十字接頭（端子），螺釘固定的，黃色，41 A，迴路數：10，間距 mm (P): 6.10，絕緣：是，寬度：7.6 mm
訂貨編號	1052060000
類型	WQV 4/10
GTIN (EAN)	4008190054687
最小包裝數	20 Stück

WQV 4/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	18 mm	深度 (英寸)	0.709 inch
高度	59.4 mm	高度 (英寸)	2.339 inch
寬度	7.6 mm	闊度 (英寸)	0.299 inch
淨重	12.15 g		

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	最小持續工作溫度	-60 °C
最大持續工作溫度	130 °C		

其它技術參數

固定類型	螺釘固定的	安裝指導	直接安裝
------	-------	------	------

大小

間距 mm (P)	6.1 mm
-----------	--------

材料參數

材料	PA 66	顏色	黃色
阻燃等級符合 UL 94	V-0		

橫聯

型號	橫聯	安裝螺釘的擰緊扭矩範圍	0.5...1.0 Nm
橋接端子數	10	額定電流 2迴路	41 A
額定電流 多迴路	41 A		

系統特徵值

類型	用於端子
----	------

通用的

安裝指導	直接安裝	迴路數	10
------	------	-----	----

額定資料

額定電流	41 A
------	------

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規，无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

編制日期 2024年12月06日 星期五 上午09時37分57秒

目錄日期 23.11.2024 / 保留技術修改權利。

WQV 4/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

审批

ROHS

一致

下载

认证/证书/一致性声明

[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

工程数据

[CAD data – STEP](#)

用户文档

[Beipackzettel_WQV.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

产品目录

[Catalogues in PDF-format](#)

样本