

ZQV 1.5N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插拔式横联件易于操作，安装快捷。与螺钉解决方案相比大大节省了安装时间。

通用订货数据

版本	十字接頭（端子），已插入的, 橙色, 17.5 A, 迴路數: 2, 間距 mm (P): 3.50, 绝缘: 是, 寬度: 5.5 mm
訂貨編號	1985410000
類型	ZQV 1.5N/2
GTIN (EAN)	4050118369861
最小包裝數	60 Stück

ZQV 1.5N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	21.9 mm	深度 (英寸)	0.862 inch
高度	2.8 mm	高度 (英寸)	0.11 inch
寬度	5.5 mm	闊度 (英寸)	0.217 inch
淨重	0.563 g		

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	最小持續工作溫度	-60 °C
最大持續工作溫度	130 °C		

其它技術參數

固定類型	已插入的	防爆版	是
------	------	-----	---

大小

間距 mm (P)	3.5 mm
-----------	--------

材料參數

材料	Wemid	顏色	橙色
阻燃等級符合 UL 94	V-0		

橫聯

額定電流 多迴路	17.5 A
----------	--------

通用的

迴路數	2
-----	---

額定資料

額定電壓	400 V	額定電流	17.5 A
------	-------	------	--------

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

重要注意事項

產品資料 [網上]	由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V
-----------	--

ZQV 1.5N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

审批

ROHS

一致

下载

认证/证书/一致性声明

[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

工程数据

[CAD data – STEP](#)

用户文档

[2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)[User Manual ZQV 2.5](#)

产品目录

[Catalogues in PDF-format](#)

样本