

SLA BB12R OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



小零件，大作用：

通過下述方式，卡裝件增加了整個聯接的機械彈性

- 將插座固定線上路板上
- 插頭和插座之間採用防震聯接

可選擇卡入或預裝 - 都是合適的解決方案：

- 採用耐磨、精確的燕尾槽
- 採用耐磨型螺母
- 適用於所有進線方向

穩定性極高，用法簡單：

- 適用於頻繁擰緊的高負載
- 提供完整套件，便於選擇

效果：焊點、觸點和整個模組能更好的承受振動和拉伸等機械應力。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 附件, 固定塊, 橙色, 迴路數: 1
訂貨編號	1593450000
類型	SLA BB12R OR
GTIN (EAN)	4008190122164
最小包裝數	100 Stück
產品資料	
包裝	盒裝

SLA BB12R OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	15.5 mm	深度 (英寸)	0.61 inch
高度	8.3 mm	高度 (英寸)	0.327 inch
寬度	5 mm	闊度 (英寸)	0.197 inch
淨重	1.06 g		

材料數據

絕緣材料	PBT GF	顏色	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	阻燃等級符合 UL 94	V-0
觸點材料	銅合金	最低存放溫度	-40 °C
最高存放溫度	70 °C	最低操作溫度	-50 °C
最高操作溫度	100 °C	最小安裝溫度	-25 °C
最大安裝溫度範圍	100 °C		

額定數據按照 IEC

根據標準進行測試 IEC 60664-1, IEC 61984

包裝

包裝	盒裝	VPE 長度	97 mm
VPE 寬度	80 mm	VPE 高度	20 mm

分類

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9.1	27-44-04-92
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-05
ECLASS 12.0	27-46-04-05	ECLASS 13.0	27-46-04-05
ECLASS 14.0	27-46-04-05		

環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規，無例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

重要注意事項

IPC 準則	該產品的開發、生產和運送符合國際認可的 IPC-A-610 標準 – 允許類別。可按客戶對產品更廣泛的需求作評估
备注	• 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月

审批

ROHS	一致
------	----

SLA BB12R OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

认证/证书/一致性声明	Declaration of the Manufacturer
工程数据	CAD data – STEP
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	FL DRIVES EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

SLA BB12R OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

應用舉例

