

AP AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



端子條末端相鄰的接線端子，應使用擋板。擋板可保證接線端子的功能和額定電壓的使用。這確保了電壓元件以及接線端子觸摸的安全性。

通用订货数据

版本	隔板（端子），米色，高度: 22.5 mm, 寬度: 1.5 mm, V-2, PA 66
訂貨編號	0340560000
類型	AP AKZ1.5
GTIN (EAN)	4008190138745
最小包裝數	50 Stück

AP AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	19.5 mm	深度 (英寸)	0.768 inch
高度	22.5 mm	高度 (英寸)	0.886 inch
寬度	1.5 mm	闊度 (英寸)	0.059 inch
淨重	0.67 g		

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	最小持續工作溫度	-50 °C
最大持續工作溫度	100 °C		

其它技術參數

可卡裝	是	安裝指導	直接安裝
-----	---	------	------

材料參數

材料	PA 66	顏色	米色
阻燃等級符合 UL 94	V-2		

系統特徵值

類型	側板
----	----

通用的

安裝指導	直接安裝
------	------

分类

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

下载

工程数据	CAD data – STEP
用户文档	StorageConditionsTerminalBlocks
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	