



功率接触器, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC(50-60 Hz) / DC U<sub>c</sub>: 200-277 V x(0.8-1.1) F-PLC 输入 24 V DC 3 极, 辅助触头 2 NO + 2 NC 驱动: 电子 主电路: 母线 控制电路和辅助电路: 螺栓型端子

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	功率接触器
产品类型名称	3RT1
<b>综合技术数据</b>	
接触器的结构尺寸	S6
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	否
• 辅助开关	是
损耗功率 [W] 电流测定值时	
• AC 时 在热运行状态中	27 W
• AC 时 在热运行状态中 每个电极	9 W
• 无负载电流份额 典型	2.8 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
• 主电路的 污染度 3 时 测定值	1 000 V
• 辅助电路 污染度 3 时 测定值	500 V
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	8 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	690 V
耐冲击性 方波冲击时	
• AC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
• DC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
• AC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
• DC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型	5 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令 (日期)	03/01/2017
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5

Melamine - 108-78-1  
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - -

重量 3.273 kg

环境条件

安装高度 高度超出水平面以上 最大值 2 000 m

环境温度

- 运行期间 -25 ... +60 °C
- 存放期间 -55 ... +80 °C

相对空气湿度 最小值 10 %

相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值 95 %

主电路

极数 用于主电路 3

常开触点数量 用于主触点 3

工作电压

- AC-3 时 测定值 最大值 1 000 V
- AC-3e 时 测定值 最大值 1 000 V

工作电流

- AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值 185 A
- AC-1 时
  - 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值 185 A
  - 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值 160 A
  - 1000 V 以下 环境温度 40 °C 时 测定值 90 A
  - 1000 V 以下 环境温度 60 °C 时 测定值 90 A
- AC-3 时
  - 400 V 时 测定值 150 A
  - 500 V 时 测定值 150 A
  - 690 V 时 测定值 150 A
  - 1000 V 时 测定值 65 A
- AC-3e 时
  - 400 V 时 测定值 150 A
  - 500 V 时 测定值 150 A
  - 690 V 时 测定值 150 A
  - 1000 V 时 测定值 65 A
- AC-4 400 V 时 测定值 132 A
- AC-5a 时 最高 690 V 测定值 162 A
- AC-5b 时 最高 400 V 测定值 124 A
- AC-6a 时
  - 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值 150 A
  - 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值 150 A
  - 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值 150 A
  - 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值 150 A
  - 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值 65 A
- AC-6a 时
  - 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值 105 A
  - 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值 105 A
  - 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值 105 A
  - 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值 105 A
  - 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值 65 A

最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时 95 mm<sup>2</sup>

工作电流 约 200000 次操作循环 **AC-4**

- 400 V 时 测定值 68 A
- 690 V 时 测定值 57 A

工作电流

-

在 1 个导电回路中 <b>DC-1</b> 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V时 测定值	18 A
— 220 V 时 测定值	3.4 A
— 440 V 时 测定值	0.8 A
— 600 V 时 测定值	0.5 A
● 在 2 个串联导电回路中 <b>DC-1</b> 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	20 A
— 440 V 时 测定值	3.2 A
— 600 V 时 测定值	1.6 A
● 在 3 个串联导电回路中 <b>DC-1</b> 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	160 A
— 440 V 时 测定值	11.5 A
— 600 V 时 测定值	4 A
● 在 1 个导电回路中 <b>DC-3</b> 时 <b>DC-5</b> 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	7.5 A
— 110 V时 测定值	2.5 A
— 220 V 时 测定值	0.6 A
— 440 V 时 测定值	0.17 A
— 600 V 时 测定值	0.12 A
● 在 2 个串联导电回路中 <b>DC-3</b> 时 <b>DC-5</b> 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	2.5 A
— 440 V 时 测定值	0.65 A
— 600 V 时 测定值	0.37 A
● 在 3 个串联导电回路中 <b>DC-3</b> 时 <b>DC-5</b> 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	160 A
— 440 V 时 测定值	1.4 A
— 600 V 时 测定值	0.75 A
额定功率	
● AC-2 时 400 V 时 测定值	75 kW
● AC-3 时	
— 230 V时 测定值	45 kW
— 400 V 时 测定值	75 kW
— 500 V 时 测定值	90 kW
— 690 V 时 测定值	132 kW
— 1000 V 时 测定值	90 kW
● AC-3e 时	
— 230 V时 测定值	45 kW
— 400 V 时 测定值	75 kW

— 500 V 时 测定值	90 kW
— 690 V 时 测定值	132 kW
— 1000 V 时 测定值	90 kW
额定功率约 200000 次操作循环 <b>AC-4</b>	
● 400 V 时 测定值	38 kW
● 690 V 时 测定值	55 kW
运行视在功率 <b>AC-6a</b> 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	60 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	100 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	130 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	170 kVA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	110 kVA
运行视在功率 <b>AC-6a</b> 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	40 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	70 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	90 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	120 kVA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	110 kVA
短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C	
● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值	2 727 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值	1 831 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值	1 300 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值	850 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值	703 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
空载运行频率	
● AC 时	1 000 1/h
● DC 时	1 000 1/h
开关频率	
● AC-1 时 最大值	750 1/h
● AC-2 时 最大值	300 1/h
● AC-3 时 最大值	750 1/h
● AC-3e 时 最大值	750 1/h
● AC-4 最大值	130 1/h
<b>控制电路/控制</b>	
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 <b>AC</b> 时	
● 50 Hz 时 测定值	200 ... 277 V
● 60 Hz 时 测定值	200 ... 277 V
控制馈电电压 <b>DC</b> 时 测定值	200 ... 277 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 <b>DC</b> 时	
● 初始值	0.8
● 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 <b>AC</b> 时	
● 50 Hz 时	0.8 ... 1.1
● 60 Hz 时	0.8 ... 1.1
<b>PLC</b> 控制输入端类型 符合 <b>IEC 60947-1</b> 的	Typ 1
消耗电流 <b>PLC</b> 控制输入端上 符合 <b>IEC 60947-1</b> 的 最大值	14 mA
电压 <b>PLC</b> 控制输入端上 测定值	24 V
工作区指数 电压 <b>PLC</b> 控制输入端上	0.8 ... 1.1
过电压限制器的结构形式	带压敏电阻器
起动视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 <b>AC</b> 时	
— 50 Hz 时	190 VA

— 60 Hz 时	190 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时	
— 60 Hz 时	280 VA
— 50 Hz 时	280 VA
启动视在功率 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	280 VA
● 60 Hz 时	280 VA
感应功率因数 对于线圈的启动功率	
● 50 Hz 时	0.8
● 60 Hz 时	0.8
停机视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 DC 时	2.1 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 DC 时	2.8 VA
停机视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	3.5 VA
— 60 Hz 时	3.5 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	4.8 VA
— 60 Hz 时	4.8 VA
感应功率因数 对于线圈的停机功率	
● 50 Hz 时	0.6
● 60 Hz 时	0.6
启动功率 电磁线圈的 DC 时	320 W
持续功率 电磁线圈的 DC 时	2.8 W
关闭延迟	
● AC 时	60 ... 75 ms
● DC 时	60 ... 75 ms
打开延迟	
● AC 时	115 ... 130 ms
● DC 时	115 ... 130 ms
重启待机时间 在电网停电之后 典型	2 s
电弧持续时间	10 ... 15 ms
控制规格 开关操动机构的	故障安全 PLC 输入端 (F-PLC-IN)
<b>辅助电路</b>	
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	2
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	2
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 AC-15 时	
● 230 V 时 测定值	6 A
● 400 V 时 测定值	3 A
● 500 V 时 测定值	2 A
● 690 V 时 测定值	1 A
工作电流 DC-12 时	
● 24 V 时 测定值	10 A
● 48 V 时 测定值	6 A
● 60 V 时 测定值	6 A
● 110 V 时 测定值	3 A
● 125 V 时 测定值	2 A
● 220 V 时 测定值	1 A
● 600 V 时 测定值	0.15 A
工作电流 DC-13 时	
● 24 V 时 测定值	10 A

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 V 时 测定值</li> <li>• 60 V 时 测定值</li> <li>• 110 V 时 测定值</li> <li>• 125 V 时 测定值</li> <li>• 220 V 时 测定值</li> <li>• 600 V 时 测定值</li> </ul>	2 A 2 A 1 A 0.9 A 0.3 A 0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
<b>UL/CSA 额定数据</b>	
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 480 V 时 测定值</li> <li>• 600 V 时 测定值</li> </ul>	156 A 144 A
输出的机械功率 [hp]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 针对单相交流电机               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 230 V 时 测定值</li> </ul> </li> <li>• 对于三相交流电机               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 200/208 V 时 测定值</li> <li>— 220/230 V 时 测定值</li> <li>— 460/480 V 时 测定值</li> <li>— 575/600 V 时 测定值</li> </ul> </li> </ul>	30 hp 50 hp 60 hp 125 hp 150 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / P600
<b>保护装置, 防止短路导致开关装置损坏。</b>	
断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V	C 特性: 10 A; 0.4 kA
熔断体规格	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 用于主电路的短路保护               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 对于相配类型1 需要</li> <li>— 对于相配类型2 需要</li> </ul> </li> <li>• 用于辅助开关的短路保护 需要</li> </ul>	gG: 355 A (690 V, 100 kA) gG: 315 A (690 V, 100 kA), aM: 200 A (690 V, 50 kA), BS88: 315 A (415 V, 50 kA) gG: 10 A (500 V, 1 kA)
<b>装入/固定/外廓尺寸</b>	
装入位置	对于垂直安装平面可+/-90°旋转, 对于垂直安装平面可+/-22.5°向前和向后倾斜
紧固类型 并排装配	是
紧固类型	螺栓固定
高度	172 mm
宽度	120 mm
深度	170 mm
须遵守间距	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 单列式安装的               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 向前地</li> <li>— 向上地</li> <li>— 向下地</li> <li>— 侧向地</li> </ul> </li> <li>• 到接地部件               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 向前地</li> <li>— 向上地</li> <li>— 侧向地</li> <li>— 向下地</li> </ul> </li> <li>• 到带电压部件               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 向前地</li> <li>— 向上地</li> <li>— 向下地</li> <li>— 侧向地</li> </ul> </li> </ul>	20 mm 10 mm 10 mm 0 mm 20 mm 10 mm 10 mm 10 mm 20 mm 10 mm 10 mm 10 mm
<b>接口/ 接线端子</b>	
电气连接规格	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 用于主电路</li> <li>• 用于辅助和控制电路</li> <li>• 接触器上 用于辅助触点</li> <li>• 电磁线圈的</li> </ul>	连接铜片 螺栓连接 螺栓连接 螺栓连接
宽度 连接导轨	17 mm
厚度 连接导轨	3 mm
直径 开孔	9 mm
开孔数目	1
可连接的导线截面类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在 AWG 导线处 用于主触点</li> </ul>	2x 1/0
可连接的导线截面 用于主触点 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 多芯线</li> </ul>	25 ... 120 mm <sup>2</sup>
可连接的导线截面 用于辅助触点 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 单芯线或多芯线</li> <li>• 细芯线的 带有电缆末端加工</li> </ul>	0.5 ... 4 mm <sup>2</sup> 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
可连接的导线截面类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用于辅助触点               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 单芯线的</li> <li>— 单芯线或多芯线</li> <li>— 细芯线的 带有电缆末端加工</li> </ul> </li> <li>• 在 AWG 导线处 用于辅助触点</li> </ul>	2x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> ), 最大 2x (0.75 ... 4 mm <sup>2</sup> ) 2x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> ), max. 2x (0.75 ... 4 mm <sup>2</sup> ) 2x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> ) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
<b>AWG 号码</b> 作为已编码可连接的导线截面 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用于辅助触点</li> </ul>	18 ... 14

### 安全

产品功能 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 镜像触点符合 IEC 60947-4-1</li> <li>• 优先级控制符合 IEC 60947-5-1</li> <li>• 适用于安全功能</li> </ul>	是 否 是
应用适宜性 安全关断	是
可靠的设备状态	关闭
测试 磨损相关使用寿命 必要性	是
停止类别 符合 <b>IEC 60204-1</b>	0
引起危险的停机故障比例 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 低需求率时 符合 SN 31920</li> <li>• 需求率较高 符合 SN 31920</li> </ul>	40 % 73 %
<b>B10 值</b> 需求率较高 符合 <b>SN 31920</b>	1 000 000
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 <b>SN 31920</b>	100 FIT
平均故障间隔时间 (MTBF)	75 a
<b>IEC 62061</b>	
安全完整性等级 (SIL) 符合 <b>IEC 62061</b> 的	SIL 2
每小时发生引起危险的停机故障概率(PFHD) 需求率较高 符合 IEC 62061 的	4.5E-7 1/h
<b>ISO 13849</b>	
绩效水平(PL) 符合 <b>ISO 13849-1</b>	PL c
类别 符合 <b>ISO 13849-1</b>	2
设备类型 符合 <b>ISO 13849-1</b>	1
超尺寸 符合 <b>ISO 13849-2</b> 必要性	是
<b>IEC 61508</b>	
安全完整性等级 (SIL) 符合 IEC 61508	2
安全设备类型 按照 <b>IEC 61508-2</b>	类型 B
每小时发生引起危险的停机故障概率(PFHD) 需求率较高 符合 <b>IEC 61508</b>	4.5E-7 1/h
平均要求失效率 (PFDavg) 低需求率时 符合 IEC 61508	0.007
安全失效分数 (SFF)	93 %

硬件故障公差 符合 IEC 61508	0
T1 值 使用寿命的 符合 IEC 61508	20 a
<b>电气安全</b>	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP00; IP20 带箱形端子 / 盖板
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸箱型端子/盖板时手指安全

认可证书

General Product Approval



KC



EMV	Functional Safety	Test Certificates	other
-----	-------------------	-------------------	-------



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT1055-6SP36>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1055-6SP36>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT1055-6SP36>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1055-6SP36&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1055-6SP36&lang=en)

特性曲线: 脱扣特征, I<sub>t</sub>, 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1055-6SP36/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1055-6SP36&objecttype=14&gridview=view1>



