



功率接触器，AC-3e/AC-3 225 A，110 kW / 400 V AC(50-60 Hz) / DC U_c: 96-127 V
PLC 输入 24 V DC 3 极，辅助触头 2 NO + 2 NC 驱动：电子 主电路：母线 控制电
路和辅助电路：弹簧型端子

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	功率接触器
产品类型名称	3RT1
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S10
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	否
• 辅助开关	是
损耗功率 [W] 电流测定值时	
• AC 时 在热运行状态中	51 W
• AC 时 在热运行状态中 每个电极	17 W
• 无负载电流份额 典型	3.4 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
• 主电路的 污染度 3 时 测定值	1 000 V
• 辅助电路 污染度 3 时 测定值	500 V
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	8 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	690 V
耐冲击性 方波冲击时	
• AC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
• DC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
• AC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
• DC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
机械式使用寿命（转换周期）	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型	5 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令（日期）	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1

重量	6.61 kg
环境条件	
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-55 ... +80 °C
相对空气湿度 最小值	10 %
相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值	95 %
主电路	
极数 用于主电路	3
常开触点数量 用于主触点	3
工作电压	
• AC-3 时 测定值 最大值	1 000 V
• AC-3e 时 测定值 最大值	1 000 V
工作电流	
• AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值	275 A
• AC-1 时	
— 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值	275 A
— 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值	250 A
— 1000 V 以下 环境温度 40 °C 时 测定值	100 A
— 1000 V 以下 环境温度 60 °C 时 测定值	100 A
• AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	225 A
— 500 V 时 测定值	225 A
— 690 V 时 测定值	225 A
— 1000 V 时 测定值	68 A
• AC-3e 时	
— 400 V 时 测定值	225 A
— 500 V 时 测定值	225 A
— 690 V 时 测定值	225 A
— 1000 V 时 测定值	68 A
• AC-4 400 V 时 测定值	195 A
• AC-5a 时 最高 690 V 测定值	242 A
• AC-5b 时 最高 400 V 测定值	186 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	225 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	225 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	225 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	225 A
— 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	68 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	172 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	172 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	172 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	172 A
— 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	68 A
最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时	150 mm²
工作电流 约 200000 次操作循环 AC-4	
• 400 V 时 测定值	96 A
• 690 V 时 测定值	85 A
工作电流	
• 在 1 个导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	200 A

— 60 V 时 测定值	200 A
— 110 V时 测定值	18 A
— 220 V 时 测定值	3.4 A
— 440 V 时 测定值	0.8 A
— 600 V 时 测定值	0.5 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	200 A
— 60 V 时 测定值	200 A
— 110 V时 测定值	200 A
— 220 V 时 测定值	20 A
— 440 V 时 测定值	3.2 A
— 600 V 时 测定值	1.6 A
● 在 3 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	200 A
— 60 V 时 测定值	200 A
— 110 V时 测定值	200 A
— 220 V 时 测定值	200 A
— 440 V 时 测定值	11 A
— 600 V 时 测定值	4 A
● 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	200 A
— 60 V 时 测定值	7.5 A
— 220 V 时 测定值	0.6 A
— 440 V 时 测定值	0.17 A
— 600 V 时 测定值	0.12 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	200 A
— 60 V 时 测定值	200 A
— 110 V时 测定值	200 A
— 220 V 时 测定值	2.5 A
— 440 V 时 测定值	0.65 A
— 600 V 时 测定值	0.37 A
● 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	200 A
— 60 V 时 测定值	200 A
— 110 V时 测定值	200 A
— 220 V 时 测定值	200 A
— 440 V 时 测定值	1.4 A
— 600 V 时 测定值	0.75 A
额定功率	
● AC-3 时	
— 230 V时 测定值	55 kW
— 400 V 时 测定值	110 kW
— 500 V 时 测定值	160 kW
— 690 V 时 测定值	200 kW
— 1000 V 时 测定值	90 kW
● AC-3e 时	
— 230 V时 测定值	55 kW
— 400 V 时 测定值	110 kW
— 500 V 时 测定值	160 kW
— 690 V 时 测定值	200 kW
— 1000 V 时 测定值	90 kW
额定功率约 200000 次操作循环 AC-4	

● 400 V 时 测定值	54 kW
● 690 V 时 测定值	82 kW
运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	90 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	150 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	190 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	260 kVA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	110 kVA
运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	60 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	110 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	140 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	200 kVA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	110 kVA
短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C	
● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值	4 000 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值	2 807 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值	2 082 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值	1 397 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值	1 144 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
空载运行频率	
● AC 时	1 000 1/h
● DC 时	1 000 1/h
开关频率	
● AC-1 时 最大值	750 1/h
● AC-2 时 最大值	250 1/h
● AC-3 时 最大值	500 1/h
● AC-3e 时 最大值	500 1/h
● AC-4 最大值	130 1/h
控制电路/控制	
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 AC 时	
● 50 Hz 时 测定值	96 ... 127 V
● 60 Hz 时 测定值	96 ... 127 V
控制馈电电压 DC 时 测定值	96 ... 127 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 DC 时	
● 初始值	0.8
● 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	0.8 ... 1.1
● 60 Hz 时	0.8 ... 1.1
PLC 控制输入端类型 符合 IEC 60947-1 的	Typ 2
消耗电流 PLC 控制输入端上 符合 IEC 60947-1 的 最大值	20 mA
电压 PLC 控制输入端上 测定值	24 V
工作区指数 电压 PLC 控制输入端上	0.8 ... 1.1
过电压限制器的结构形式	带压敏电阻器
起动视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	400 VA
— 60 Hz 时	400 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时	
— 60 Hz 时	530 VA
— 50 Hz 时	530 VA

起动视在功率 电磁线圈的 AC 时 ● 50 Hz 时 ● 60 Hz 时	530 VA 530 VA
感应功率因数 对于线圈的起动功率 ● 50 Hz 时 ● 60 Hz 时	0.8 0.8
停机视在功率 ● 控制馈电电压的最小额定值时 DC 时 ● 控制馈电电压的最大额定值时 DC 时	2.8 VA 3.4 VA
停机视在功率 ● 控制馈电电压的最小额定值时 AC 时 — 50 Hz 时 — 60 Hz 时 ● 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时 — 50 Hz 时 — 60 Hz 时	5.5 VA 5.5 VA 8.5 VA 8.5 VA
感应功率因数 对于线圈的停机功率 ● 50 Hz 时 ● 60 Hz 时	0.5 0.4
起动功率 电磁线圈的 DC 时	580 W
持续功率 电磁线圈的 DC 时	3.4 W
关闭延迟 ● AC 时 ● DC 时	45 ... 80 ms 45 ... 80 ms
打开延迟 ● AC 时 ● DC 时	80 ... 100 ms 80 ... 100 ms
电弧持续时间	10 ... 15 ms
控制规格 开关操动机构的	PLC-IN 或标准 A1 - A2（可调整）
辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	2
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	2
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 AC-15 时 ● 230 V 时 测定值 ● 400 V 时 测定值 ● 500 V 时 测定值 ● 690 V 时 测定值	6 A 3 A 2 A 1 A
工作电流 DC-12 时 ● 24 V 时 测定值 ● 48 V 时 测定值 ● 60 V 时 测定值 ● 110 V 时 测定值 ● 125 V 时 测定值 ● 220 V 时 测定值 ● 600 V 时 测定值	10 A 6 A 6 A 3 A 2 A 1 A 0.15 A
工作电流 DC-13 时 ● 24 V 时 测定值 ● 48 V 时 测定值 ● 60 V 时 测定值 ● 110 V 时 测定值 ● 125 V 时 测定值 ● 220 V 时 测定值	10 A 2 A 2 A 1 A 0.9 A 0.3 A

● 600 V 时 测定值	0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
UL/CSA 额定数据	
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机	
● 480 V 时 测定值	180 A
● 600 V 时 测定值	192 A
输出的机械功率 [hp]	
● 对于三相交流电机	
— 200/208 V 时 测定值	60 hp
— 220/230 V 时 测定值	75 hp
— 460/480 V 时 测定值	150 hp
— 575/600 V 时 测定值	200 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / Q600
保护装置，防止短路导致开关装置损坏。	
断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V	C 特性：10 A; 0.4 kA
熔断体规格	
● 用于主电路的短路保护	
— 对于相配类型1 需要	gG: 500 A (690 V, 100 kA)
— 对于相配类型2 需要	gG: 400 A (690 V, 100 kA), aM: 315 A (690 V, 50 kA), BS88: 400 A (415 V, 50 kA)
● 用于辅助开关的短路保护 需要	gG: 10 A (500 V, 1 kA)
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	对于垂直安装平面可+/-90°旋转，对于垂直安装平面可+/-22.5°向前和向后倾斜
紧固类型 并排装配	是
紧固类型	螺栓固定
高度	210 mm
宽度	145 mm
深度	202 mm
须遵守间距	
● 单列式安装的	
— 向前地	20 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	0 mm
● 到接地部件	
— 向前地	20 mm
— 向上地	10 mm
— 侧向地	10 mm
— 向下地	10 mm
● 到带电压部件	
— 向前地	20 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	10 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格	
● 用于主电路	连接铜片
● 用于辅助和控制电路	弹簧连接
● 接触器上 用于辅助触点	弹簧拉紧接头
● 电磁线圈的	弹簧拉紧接头
宽度 连接导轨	25 mm
厚度 连接导轨	6 mm
直径 开孔	11 mm

开孔数目	1
可连接的导线截面类型	
• 在 AWG 导线处 用于主触点	2/0 ... 500 kcmil
可连接的导线截面 用于主触点	
• 多芯线	70 ... 240 mm²
可连接的导线截面 用于辅助触点	
• 单芯线或多芯线	0.25 ... 2.5 mm²
• 细芯线的 带有电缆末端加工	0.25 ... 1.5 mm²
• 细芯线的 无电缆末端加工	0.25 ... 2.5 mm²
可连接的导线截面类型	
• 用于辅助触点	
— 单芯线的	2x (0.25 ... 2.5 mm²)
— 单芯线或多芯线	2x (0,25 ... 2,5 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.25 ... 1.5 mm²)
— 细芯线的 无电缆末端加工	2x (0.25 ... 2.5 mm²)
• 在 AWG 导线处 用于辅助触点	2x (24 ... 14)
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面	
• 用于辅助触点	24 ... 14

安全

产品功能	
• 镜像触点符合 IEC 60947-4-1	是
• 优先级控制符合 IEC 60947-5-1	否
• 适用于安全功能	是
应用适宜性 安全关断	是; 通过 A1 A2 实现安全型切断
使用寿命 最大值	20 a
测试 磨损相关使用寿命 必要性	是
引起危险的停机故障比例	
• 低需求率时 符合 SN 31920	40 %
• 需求率较高 符合 SN 31920	73 %
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920	1 000 000
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920	100 FIT

ISO 13849	
设备类型 符合 ISO 13849-1	3
超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性	是
IEC 61508	
安全设备类型 按照 IEC 61508-2	类型 A
电气安全	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP00; IP20 带箱形端子 / 盖板
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸箱型端子/盖板时手指安全

认可 证书
General Product Approval



KC



EMV	Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT1064-2NF36>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1064-2NF36>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT1064-2NF36>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, **EPLAN Makros**, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1064-2NF36&lang=en


特性曲线: 脱扣特征, I^2t , 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1064-2NF36/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1064-2NF36&objecttype=14&gridview=view1>





上一次修改:

2025/4/17