

## SAKR/35 2STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



在某些应用中，我们会需要出于测试和安全目的向直通型接线端子添加一个测试点或开关元件。使用开关型端子，您可在无电压的情况下对电路进行测量。由于开关点的电气间隙和爬电距离无法评估尺寸，我们必须对指定的额定脉冲电压强度进行论证。

## 通用订货数据

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 版本         | 測試斷開端子, 螺釘聯接, 米色/黃色, 4 mm², 10 A, 400 V, 聯接點數量: 2, 層數: 1 |
| 訂貨編號       | <a href="#">0183360000</a>                               |
| 類型         | SAKR/35 2STB                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190131708                                            |
| 最小包裝數      | 50 Stück                                                 |
| 替代產品       | <a href="#">7910210000</a>                               |

## SAKR/35 2STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 尺寸和重量

|    |         |         |            |
|----|---------|---------|------------|
| 深  | 40.5 mm | 深度 (英寸) | 1.594 inch |
| 高度 | 42 mm   | 高度 (英寸) | 1.654 inch |
| 寬度 | 6.5 mm  | 闊度 (英寸) | 0.256 inch |
| 淨重 | 9.44 g  |         |            |

## 溫度

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存儲溫度     | -25 °C...55 °C | 環境溫度     | -5 °C...40 °C |
| 最小持續工作溫度 | -50 °C         | 最大持續工作溫度 | 100 °C        |

## 其它技術參數

|         |      |      |         |
|---------|------|------|---------|
| 安裝指導    | 直接安裝 | 安裝方式 | 直接卡在導軌上 |
| 相同端子的數量 | 1    | 開放端  | 右方      |
| 防爆版     | 不    |      |         |

## 可壓接導線 (其它聯接)

|             |      |
|-------------|------|
| 其他聯接方式的接口類型 | 螺釘聯接 |
|-------------|------|

## 可壓接導線 (額定聯接)

|                                        |                      |                |                     |
|----------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| DMS 電動螺絲刀的扭矩設置                         | 2                    | 剝線長度           | 8 mm                |
| 單股硬導線的最大壓接面積                           | 4 mm <sup>2</sup>    | 壓接螺釘           | M 3                 |
| 多股導線的最大壓接面積                            | 4 mm <sup>2</sup>    | 多股導線的最小壓接面積    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 導線最大壓接面積 AWG                           | AWG 12               | 導線最小壓接面積 AWG   | AWG 26              |
| 最大壓接面積                                 | 4 mm <sup>2</sup>    | 最大壓接面積 軟導線     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 最大壓接面積軟導線管狀端頭預絕緣管狀端頭(DIN 46228/1) 額定聯接 | 2.5 mm <sup>2</sup>  | 最大擰緊力矩         | 1 Nm                |
| 最小壓接面積                                 | 0.13 mm <sup>2</sup> | 最小壓接面積 軟導線     | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 最小壓接面積軟導線管狀端頭(DIN 46228/1), 額定聯接       | 0.5 mm <sup>2</sup>  | 最小擰緊力矩         | 0.5 Nm              |
| 測量規 按照 60 947-1 標準                     | A3                   | 硬導線額定聯接的最小壓接面積 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 聯接類型                                   | 螺釘聯接                 | 聯接類型 2         | 螺釘聯接                |
| 聯接點數量                                  | 2                    | 螺絲刀口尺寸         | 0.6 x 3.5 mm        |
| 連接方向                                   | 水準進線                 | 雙線管狀端頭 最大導線橫截面 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 雙線管狀端頭 最小導線橫截面                         | 0.5 mm <sup>2</sup>  |                |                     |

## 材料參數

|              |       |    |       |
|--------------|-------|----|-------|
| 材料           | PA 66 | 顏色 | 米色/黃色 |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-2   |    |       |

## 系統特徵值

|         |                      |        |   |
|---------|----------------------|--------|---|
| 類型      | 螺釘連接, 墊圈, 附有插槽, 單側開放 | 必須的端板  | 是 |
| 電位數量    | 1                    | 層數     | 1 |
| 每層壓接點數  | 2                    | 每層電位數量 | 1 |
| 層, 內部橋接 | 無                    | PE聯接   | 無 |
| 安裝導軌    | TS 35                | N功能    | 無 |
| PE 功能   | 無                    | PEN功能  | 無 |

## SAKR/35 2STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 通用的

|              |               |              |        |
|--------------|---------------|--------------|--------|
| 安裝導軌         | TS 35         | 安裝指導         | 直接安裝   |
| 導線最大壓接面積 AWG | AWG 12        | 導線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |
| 標準           | IEC 60947-7-1 |              |        |

## 開關型端子

|        |   |      |     |
|--------|---|------|-----|
| 橫向分離   | 無 | 縱向分離 | 可翻轉 |
| 集成測試插座 | 是 |      |     |

## 額定資料

|        |                   |                      |        |
|--------|-------------------|----------------------|--------|
| 額定橫截面  | 4 mm <sup>2</sup> | 額定電壓                 | 400 V  |
| 額定直流電壓 | 400 V             | 額定電流                 | 10 A   |
| 標準     | IEC 60947-7-1     | 體積電阻符合 IEC 60947-7-x | 1 mΩ   |
| 額定浪湧電壓 | 6 kV              | 功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 1.02 W |
| 污染等級   | 3                 |                      |        |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## 環保產品合規

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| RoHS 合規狀態       | 合規，有例外                               |
| RoHS 豁免（如適用/已知） | 6c                                   |
| REACH SVHC      | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP            | 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de |

## 審批

|          |                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 認證       |                                                                                          |
| MAMID 認證 | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS     | 一致                                                                                                                                                                          |

## 下載

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 認證/證書/一致性聲明 | <a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| 工程數據        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                             |
| 用戶文檔        | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                             |
| 產品目錄        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                    |