

WAP WDU2.5N/4N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



端子條末端相鄰的接線端子，應使用擋板。擋板可保證接線端子的功能和額定電壓的使用。這確保了電壓元件以及接線端子觸摸的安全性。

通用订货数据

版本	隔板（端子），深褐色，高度: 44 mm, 寬度: 1.5 mm, V-O, Wemid, 可卡裝: 無
訂貨編號	1060000000
類型	WAP WDU2.5N/4N
GTIN (EAN)	4008190149154
最小包裝數	50 Stück

WAP WDU2.5N/4N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	29.7 mm	深度 (英寸)	1.169 inch
高度	44 mm	高度 (英寸)	1.732 inch
寬度	1.5 mm	闊度 (英寸)	0.059 inch
淨重	1.781 g		

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	環境溫度	-5 °C...40 °C
最小持續工作溫度	-50 °C	最大持續工作溫度	120 °C

其它技術參數

可卡裝	無	安裝指導	直接安裝
-----	---	------	------

材料參數

材料	Wemid	顏色	深褐色
阻燃等級符合 UL 94	V-0		

系統特徵值

類型	側板
----	----

通用的

安裝指導	直接安裝
------	------

分类

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

从摇篮到大门

0.019 kg CO₂eq.

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
产品碳足迹	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@191b0941

审批

ROHS	一致
------	----

下载

认证/证书/一致性声明	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
工程数据	CAD data – STEP
用户文档	StorageConditionsTerminalBlocks
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	

編制日期 2025年05月29日 星期四 下午06時12分06秒

目錄日期 24.05.2025 / 保留技術修改權利。