

Q 10 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



可拧紧的横联件易于拆装。由于接触面大，因此可以传输大电流，并且具有最高的接触可靠性。

通用订货数据

版本	十字接頭（端子），螺釘固定的，灰色，24 A，迴路數：10，間距 mm (P): 5.10，絕緣：無，寬度：49.9 mm
訂貨編號	0368500000
類型	Q 10 AKZ1.5
GTIN (EAN)	4008190159481
最小包裝數	20 Stück

Q 10 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	11 mm	深度 (英寸)	0.433 inch
高度	4 mm	高度 (英寸)	0.157 inch
寬度	49.9 mm	闊度 (英寸)	1.965 inch
淨重	9.15 g		

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	環境溫度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

其它技術參數

固定類型	螺釘固定的	安裝指導	直接安裝
防爆版	不		

大小

間距 mm (P)	5.1 mm
-----------	--------

材料參數

材料	Cu Zn	顏色	灰色
----	-------	----	----

橫聯

型號	橫聯	橋接端子數	10
額定電流 多迴路	24 A		

系統特徵值

類型	用於橫聯件
----	-------

通用的

安裝指導	直接安裝	迴路數	10
------	------	-----	----

額定資料

額定電流	24 A
------	------

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Q 10 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

审批

ROHS

一致

下载

工程数据

[CAD data – STEP](#)

用户文档

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

产品目录

[Catalogues in PDF-format](#)

样本