

BEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插头组件用于将电气组件安装在可拆式接线端子。电子组件完成焊接之后，可以将插头安装到可拆式接线端子的断开区域，从而将可拆式接线端子变成配有内置电子组件的模块化接线端子。

通用订货数据

版本	附件, 模块插头
订货编号	1833100000
类型	BEST
GTIN (EAN)	4032248501014
最小包装数	50 Stück

BEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	63 mm	深度 (英寸)	2.48 inch
高度	49.5 mm	高度 (英寸)	1.949 inch
寬度	5 mm	闊度 (英寸)	0.197 inch
淨重	3.72 g		

溫度

環境溫度	-5 °C...40 °C
------	---------------

其它技術參數

固定類型	已插入的	安裝指導	直接安裝
安裝方式	插入的	防爆版	不

可壓接導線 (額定聯接)

聯接類型	其他
------	----

大小

間距 mm (P)	5.1 mm
-----------	--------

材料參數

材料	Wemid	顏色	米色
----	-------	----	----

系統特徵值

類型	插頭
----	----

通用的

安裝指導	直接安裝
------	------

額定資料

額定電壓	250 V
------	-------

分类

ETIM 6.0	EC002018	ETIM 7.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 9.0	27-14-11-49
ECLASS 9.1	27-14-11-49	ECLASS 10.0	27-14-11-49
ECLASS 11.0	27-14-11-49	ECLASS 12.0	27-14-11-49
ECLASS 13.0	27-25-03-05	ECLASS 14.0	27-25-03-05
ECLASS 15.0	27-25-03-05		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

BEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

审批

ROHS

一致

下载

工程数据

[CAD data – 36278 BEST DXF.dxf](#)[CAD data – STEP](#)

产品更改通知

[PCN - EN](#)[PCN - DE](#)

用户文档

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

产品目录

[Catalogues in PDF-format](#)

样本