

BZT PRV4 SW 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

產品圖片



标记支架可实现额外标记的安装。根据设计，PRV 和 PPV 接线端子的级别可以用相应的标记来标示。

通用订货数据

版本	P系列, 標記號托架, 黑色, 層數: 4, TS 35 x 7.5
訂貨編號	1173600000
類型	BZT PRV4 SW 35X7.5
GTIN (EAN)	4032248966226
最小包裝數	20 Stück

BZT PRV4 SW 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	47 mm	深度 (英寸)	1.85 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.756 inch
寬度	10.2 mm	闊度 (英寸)	0.402 inch
淨重	11.176 g		

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	環境溫度	-5 °C...40 °C
最小持續工作溫度	-50 °C	最大持續工作溫度	125 °C

可壓接導線 (額定聯接)

聯接點數量	8
-------	---

材料參數

材料	聚碳酸酯	顏色	黑色
阻燃等級符合 UL 94	V-0		

系統特徵值

類型	用於端子導軌	層數	4
每層壓接點數	2	安裝導軌	TS 35 x 7.5

通用的

安裝導軌	TS 35 x 7.5
------	-------------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

下載

认证/证书/一致性声明	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
工程数据	CAD data – STEP
用户文档	StorageConditionsTerminalBlocks
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	

編制日期 2025年06月05日 星期四 上午11時06分38秒

目錄日期 24.05.2025 / 保留技術修改權利。