

BZT ZVL1.5/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



在传感器和执行器端子台 ZIA 上连接导线和分配或交叉连接电位时，可以使用分配器插头。这些插头可以很容易地相互连接，并插入 ZIA 接线端子。根据插头的设计，电位在插头之间交叉连接。

通用订货数据

版本	Z系列, 標記號托架
訂貨編號	1676620000
類型	BZT ZVL1.5/O.ZA
GTIN (EAN)	4008190460020
最小包裝數	100 Stück

BZT ZVL1.5/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	17.45 mm	深度 (英寸)	0.687 inch
高度	12.9 mm	高度 (英寸)	0.508 inch
寬度	5 mm	闊度 (英寸)	0.197 inch
淨重	0.624 g		

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	環境溫度	-5 °C...40 °C
工作溫度	-40 °C...100 °C	最小持續工作溫度	-40 °C
最大持續工作溫度	100 °C		

其它技術參數

固定類型	已插入的	安裝指導	直接安裝
安裝方式	直接卡在導軌上	開放端	右方
防爆版	不		

大小

間距 mm (P)	5 mm
-----------	------

材料參數

材料	Wemid	顏色	深褐色
阻燃等級符合 UL 94	V-0		

系統特徵值

類型	用於端子	必須的端板	無
----	------	-------	---

通用的

安裝指導	直接安裝	最大工作溫度	100 °C
最小工作溫度	-40 °C		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

BZT ZVL1.5/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

认证/证书/一致性声明	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
工程数据	CAD data – STEP
样本	CAT 1 TERM 16/17 EN