

CC 15/49 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插圖類似

ClipCard 標記號用於標記電氣安裝設備和開關設備等，可替代雕版方案。採用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet PRO、MCP Plus plotter、MCP Basis 和 MC-Mobilo 進行打印。

- PrintJet 打印機能持久打印，可替代雕版方案
- 通用固定座（螺釘固定或用電纜紮帶固定）
-
- 固定軌（自黏或螺釘固定）
- 背帶黏膠的標記號

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

版本	ClipCard, 設備標記, 15 x 49 mm, 支架 CC-H 15/49, 白色
訂貨編號	1877260000
類型	CC 15/49 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248467914
最小包裝數	40 Stück
適用的打印機	2715590000 2438520000 2438510000

CC 15/49 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	1.2 mm	深度 (英寸)	0.047 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.591 inch
寬度	49 mm	闊度 (英寸)	1.929 inch
淨重	2 g		

溫度

工作溫度範圍	-40...100 °C
--------	--------------

通用數據

寬度	49 mm	
工作溫度範圍	-40...100 °C	
建議使用的工業	機械製造	
應用/製造商	支架 CC-H 15/49	
打印標誌	無	
最大工作溫度	100 °C	
最小工作溫度	-40 °C	
材料	聚醯胺 66	
材料顏色（阻抗編碼）	9	
每個組合內標記的數量	供電形式	MultiCard
每個組合內標記的數量	1 MultiCard = 設備標記	
阻燃等級符合 UL 94	V-2	
顏色	白色	
類型	插拔式	
鹵素	不	

設備標記號

鹵素	不
----	---

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

CC 15/49 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
产品目录	Catalogues in PDF-format

CC 15/49 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

