



功率接触器, AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V AC(50-60 Hz) / DC 200-277 V
x(0.8-1.1) F-PLC 输入 24V DC 3 极, 辅助触头 2 NO + 2 NC 驱动: 电子 主电路
: 母线 控制电路和辅助电路: 螺栓型端子

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	功率接触器
产品类型名称	3RT1
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S12
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	否
• 辅助开关	是
损耗功率 [W] 电流测定值时	
• AC 时 在热运行状态中	165 W
• AC 时 在热运行状态中 每个电极	55 W
• 无负载电流份额 典型	3.6 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
• 主电路的 污染度 3 时 测定值	1 000 V
• 辅助电路 污染度 3 时 测定值	500 V
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	8 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	690 V
耐冲击性 方波冲击时	
• AC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
• DC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
• AC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
• DC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型	5 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令 (日期)	03/01/2017
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5

	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - - Melamine - 108-78-1
重量	10.103 kg
环境条件	
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-55 ... +80 °C
相对空气湿度 最小值	10 %
相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值	95 %
主电路	
极数 用于主电路	3
常开触点数量 用于主触点	3
工作电压	
• AC-3 时 测定值 最大值	1 000 V
• AC-3e 时 测定值 最大值	1 000 V
工作电流	
• AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值	610 A
• AC-1 时	
— 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值	610 A
— 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值	550 A
— 1000 V 以下 环境温度 40 °C 时 测定值	200 A
— 1000 V 以下 环境温度 60 °C 时 测定值	200 A
• AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	500 A
— 500 V 时 测定值	500 A
— 690 V 时 测定值	450 A
— 1000 V 时 测定值	180 A
• AC-3e 时	
— 400 V 时 测定值	500 A
— 500 V 时 测定值	500 A
— 690 V 时 测定值	450 A
— 1000 V 时 测定值	180 A
• AC-4 400 V 时 测定值	430 A
• AC-5a 时 最高 690 V 测定值	536 A
• AC-5b 时 最高 400 V 测定值	415 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	414 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	414 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	414 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	414 A
— 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	180 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	276 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	276 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	276 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	276 A
— 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	180 A
最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时	370 mm²
工作电流 约 200000 次操作循环 AC-4	
• 400 V 时 测定值	175 A
• 690 V 时 测定值	150 A
工作电流	
•	

在 1 个导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	400 A
— 60 V 时 测定值	330 A
— 110 V时 测定值	33 A
— 220 V 时 测定值	3.8 A
— 440 V 时 测定值	0.9 A
— 600 V 时 测定值	0.6 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	400 A
— 60 V 时 测定值	400 A
— 110 V时 测定值	400 A
— 220 V 时 测定值	400 A
— 440 V 时 测定值	4 A
— 600 V 时 测定值	2 A
● 在 3 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	400 A
— 60 V 时 测定值	400 A
— 110 V时 测定值	400 A
— 220 V 时 测定值	400 A
— 440 V 时 测定值	11 A
— 600 V 时 测定值	5.2 A
● 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	400 A
— 60 V 时 测定值	11 A
— 110 V时 测定值	3 A
— 220 V 时 测定值	0.6 A
— 440 V 时 测定值	0.18 A
— 600 V 时 测定值	0.125 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	400 A
— 60 V 时 测定值	400 A
— 110 V时 测定值	400 A
— 220 V 时 测定值	2.5 A
— 440 V 时 测定值	0.65 A
— 600 V 时 测定值	0.37 A
● 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	400 A
— 60 V 时 测定值	400 A
— 110 V时 测定值	400 A
— 220 V 时 测定值	400 A
— 440 V 时 测定值	1.4 A
— 600 V 时 测定值	0.75 A
额定功率	
● AC-2 时 400 V 时 测定值	250 kW
● AC-3 时	
— 230 V时 测定值	160 kW
— 400 V 时 测定值	250 kW
— 500 V 时 测定值	315 kW
— 690 V 时 测定值	400 kW
— 1000 V 时 测定值	250 kW
● AC-3e 时	
— 230 V时 测定值	160 kW
— 400 V 时 测定值	250 kW

— 500 V 时 测定值	315 kW
— 690 V 时 测定值	400 kW
— 1000 V 时 测定值	250 kW
额定功率 约 200000 次操作循环 AC-4	
● 400 V 时 测定值	98 kW
● 690 V 时 测定值	148 kW
运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	160 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	280 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	350 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	490 kVA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	310 kVA
运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	110 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	190 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	230 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	330 kVA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	310 kVA
短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C	
● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值	7 484 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值	7 484 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值	5 978 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值	3 765 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值	2 887 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
空载运行频率	
● AC 时	500 1/h
● DC 时	500 1/h
开关频率	
● AC-1 时 最大值	200 1/h
● AC-2 时 最大值	170 1/h
● AC-3 时 最大值	200 1/h
● AC-3e 时 最大值	200 1/h
● AC-4 最大值	130 1/h
控制电路/控制	
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 AC 时	
● 50 Hz 时 测定值	200 ... 277 V
● 60 Hz 时 测定值	200 ... 277 V
控制馈电电压 DC 时 测定值	200 ... 277 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 DC 时	
● 初始值	0.8
● 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	0.8 ... 1.1
● 60 Hz 时	0.8 ... 1.1
PLC 控制输入端类型 符合 IEC 60947-1 的	Typ 1
消耗电流 PLC 控制输入端上 符合 IEC 60947-1 的 最大值	14 mA
电压 PLC 控制输入端上 测定值	24 V
工作区指数 电压 PLC 控制输入端上	0.8 ... 1.1
过电压限制器的结构形式	带压敏电阻器
起动视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	560 VA

— 60 Hz 时	560 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时	
— 60 Hz 时	750 VA
— 50 Hz 时	750 VA
起动视在功率 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	750 VA
● 60 Hz 时	750 VA
感应功率因数 对于线圈的起动功率	
● 50 Hz 时	0.8
● 60 Hz 时	0.8
停机视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 DC 时	3 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 DC 时	3.6 VA
停机视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	5.6 VA
— 60 Hz 时	5.6 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	9 VA
— 60 Hz 时	9 VA
感应功率因数 对于线圈的停机功率	
● 50 Hz 时	0.5
● 60 Hz 时	0.4
起动功率 电磁线圈的 DC 时	800 W
持续功率 电磁线圈的 DC 时	3.6 W
关闭延迟	
● AC 时	60 ... 75 ms
● DC 时	60 ... 75 ms
打开延迟	
● AC 时	115 ... 130 ms
● DC 时	115 ... 130 ms
重启待机时间 在电网停电之后 典型	2 s
电弧持续时间	10 ... 15 ms
控制规格 开关操动机构的	故障安全 PLC 输入端 (F-PLC-IN)
辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	2
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	2
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 AC-15 时	
● 230 V 时 测定值	6 A
● 400 V 时 测定值	3 A
● 500 V 时 测定值	2 A
● 690 V 时 测定值	1 A
工作电流 DC-12 时	
● 24 V 时 测定值	10 A
● 48 V 时 测定值	6 A
● 60 V 时 测定值	6 A
● 110 V 时 测定值	3 A
● 125 V 时 测定值	2 A
● 220 V 时 测定值	1 A
● 600 V 时 测定值	0.15 A
工作电流 DC-13 时	
● 24 V 时 测定值	10 A

● 48 V 时 测定值 ● 60 V 时 测定值 ● 110 V 时 测定值 ● 125 V 时 测定值 ● 220 V 时 测定值 ● 600 V 时 测定值	2 A 2 A 1 A 0.9 A 0.3 A 0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
UL/CSA 额定数据	
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机	
● 480 V 时 测定值 ● 600 V 时 测定值	477 A 472 A
输出的机械功率 [hp]	
● 对于三相交流电机 — 200/208 V 时 测定值 — 220/230 V 时 测定值 — 460/480 V 时 测定值 — 575/600 V 时 测定值	150 hp 200 hp 400 hp 500 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / P600
保护装置，防止短路导致开关装置损坏。	
断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V	C 特性: 10 A; 0.4 kA
熔断体规格	
● 用于主电路的短路保护 — 对于相配类型1 需要 — 对于相配类型2 需要 ● 用于辅助开关的短路保护 需要	gG: 630 A (690 V, 100 kA) gG: 500 A (690 V, 100 kA), aM: 500 A (690 V, 50 kA), BS88: 500 A (415 V, 50 kA) gG: 10 A (500 V, 1 kA)
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	对于垂直安装平面可+/-90°旋转，对于垂直安装平面可+/-22.5°向前和向后倾斜
紧固类型 并排装配	是
紧固类型	螺栓固定
高度	214 mm
宽度	160 mm
深度	225 mm
须遵守间距	
● 单列式安装的 — 向前地 — 向上地 — 向下地 — 侧向地 ● 到接地部件 — 向前地 — 向上地 — 侧向地 — 向下地 ● 到带电压部件 — 向前地 — 向上地 — 向下地 — 侧向地	20 mm 10 mm 10 mm 0 mm 20 mm 10 mm 10 mm 10 mm 20 mm 10 mm 10 mm 10 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格	
● 用于主电路 ● 用于辅助和控制电路	连接铜片 螺栓连接

● 接触器上 用于辅助触点	螺栓连接
● 电磁线圈的	螺栓连接
宽度 连接导轨	25 mm
厚度 连接导轨	6 mm
直径 开孔	11 mm
开孔数目	1
可连接的导线截面类型	
● 在 AWG 导线处 用于主触点	2/0 ... 500 kcmil
可连接的导线截面 用于主触点	
● 多芯线	70 ... 240 mm²
可连接的导线截面 用于辅助触点	
● 单芯线或多芯线	0.5 ... 4 mm²
● 细芯线的 带有电缆末端加工	0.5 ... 2.5 mm²
可连接的导线截面类型	
● 用于辅助触点	
— 单芯线的	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²), 最大 2x (0.75 ... 4 mm²)
— 单芯线或多芯线	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), max. 2x (0,75 ... 4 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
● 在 AWG 导线处 用于辅助触点	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面	
● 用于辅助触点	18 ... 14

安全

产品功能	
● 镜像触点符合 IEC 60947-4-1	是
● 优先级控制符合 IEC 60947-5-1	否
● 适用于安全功能	是
应用适宜性 安全关断	是
可靠的设备状态	关闭
测试 磨损相关使用寿命 必要性	是
停止类别 符合 IEC 60204-1	0
引起危险的停机故障比例	
● 低需求率时 符合 SN 31920	40 %
● 需求率较高 符合 SN 31920	73 %
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920	1 000 000
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920	100 FIT
平均故障间隔时间 (MTBF)	75 a
IEC 62061	
安全完整性等级 (SIL) 符合 IEC 62061 的	SIL 2
每小时发生引起危险的停机故障概率(PFHD) 需求率较高 符合 IEC 62061 的	4.5E-7 1/h
ISO 13849	
绩效水平(PL) 符合 ISO 13849-1	PL c
类别 符合 ISO 13849-1	2
设备类型 符合 ISO 13849-1	1
超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性	是
IEC 61508	
安全完整性等级 (SIL) 符合 IEC 61508	2
安全设备类型 按照 IEC 61508-2	类型 B
每小时发生引起危险的停机故障概率(PFHD) 需求率较高 符合 IEC 61508	4.5E-7 1/h
平均要求失效率 (PFDavg) 低需求率时 符合 IEC 61508	0.007
安全失效分数 (SFF)	93 %
硬件故障公差 符合 IEC 61508	0
T1 值 使用寿命的 符合 IEC 61508	20 a

电气安全	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP00; IP20 带箱形端子 / 盖板
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸箱型端子/盖板时手指安全

认可 证书	
General Product Approval	EMV



Functional Safety	Test Certificates	other			
-------------------	-------------------	-------	--	--	--

Type Examination Certificate	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous
--	--	--	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Railway	Environment
---------	-------------

Special Test Certificate	Environmental Confirmations
--	---

更多信息

包装信息
<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT1076-6SP36>
 Cax 在线发生器
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1076-6SP36>
 Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT1076-6SP36>
 图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1076-6SP36&lang=en
 特性曲线: 脱扣特征, I²t, 允通电流
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1076-6SP36/char>
 其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1076-6SP36&objecttype=14&gridview=view1>



