

EW 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



為了確保能安全可靠地安裝在導軌上，避免打滑，魏德米勒產品系列還提供了固定塊。可以提供帶螺釘和無螺釘的規格。固定塊還可用來標記。還配有測試架。

通用订货数据

版本	固定器, 米色, TS 15, V-2, 聚醯胺 66, 寬度: 10 mm, 100 °C
訂貨編號	0382860000
類型	EW 15
GTIN (EAN)	4008190187804
最小包裝數	50 Stück

EW 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	21 mm	深度 (英寸)	0.827 inch
高度	26 mm	高度 (英寸)	1.024 inch
寬度	10 mm	闊度 (英寸)	0.394 inch
淨重	2.7 g		

溫度

環境溫度	-5 °C...40 °C	最小持續工作溫度	-50 °C
最大持續工作溫度	100 °C		

其它技術參數

安裝方式	直接安裝	止動裝置	可擰緊
------	------	------	-----

可壓接導線 (額定聯接)

最小擰緊力矩	0.5 Nm
--------	--------

大小

靜差 TS 15	13 mm	靜差 TS 35	32 mm
----------	-------	----------	-------

材料參數

材料	聚醯胺 66	顏色	米色
阻燃等級符合 UL 94	V-2		

系統特徵值

類型	用於端子	安裝導軌	TS 15
----	------	------	-------

通用的

安裝導軌	TS 15
------	-------

分類

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

EW 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

工程数据	CAD data – 04823_EW_15_DXF.dxf
	CAD data – STEP
用戶文档	StorageConditionsTerminalBlocks
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	