

SF 3/12 MC NE WS V2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix 是帶有節約空間的思想設計出來的導線和電纜標記號。可以在導線安裝完成後再安裝標記號。標記號由無鹵素的材料製成，並且滿足阻燃等級 V0/V2 的要求。SlimFix 在交通軌道行業中得到廣泛認可和應用。SF 工具可以使非常小的導線也很容易安裝。

- 採用無鹵材料
- 阻燃等級：V0/V2
- 已經認可的、被指定選用的標記號，比如在交通行業
- 如果導線截面積超過 16.0 mm²，必須用電纜紮帶固定
- 標記號採用被廣泛認可的 MultiCard 格式

通用订货数据

版本	SlimFix, 導線及電纜標記號, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, 白色
訂貨編號	1919540000
類型	SF 3/12 MC NE WS V2
GTIN (EAN)	4032248555833
最小包裝數	320 Stück
適用的打印機	2715590000 2438520000 2438510000

SF 3/12 MC NE WS V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	4.8 mm	深度 (英寸)	0.189 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.472 inch
寬度	4.6 mm	闊度 (英寸)	0.181 inch
淨重	0.322 g		

溫度

工作溫度範圍	-40...100 °C
--------	--------------

通用數據

寬度	4.6 mm
工作溫度範圍	-40...100 °C
建議使用的工業	交通, 機械製造
打印類型	空白
最大工作溫度	100 °C
最小工作溫度	-40 °C
材料	聚醯胺 66
材料顏色 (阻抗編碼)	9
標籤區域大小	12 x 4.6 mm
每個組合內標記的數量	1 MultiCard = 導線及電纜標記號
每個組合內標記的數量	供電形式 MultiCard
阻燃等級符合 UL 94	V-2
顏色	白色
鹵素	不

導線和電纜標記號

導線壓接面積	1.5 - 2.5 mm ²	導線外徑	3 - 3.7 mm
最大壓接面積	2.5 mm ²	最大電纜外徑	3.7 mm
最小壓接面積	1.5 mm ²	最小電纜外徑	3 mm
鹵素	不		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

SF 3/12 MC NE WS V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
产品目录	Catalogues in PDF-format

SF 3/12 MC NE WS V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

