

WAH 185/300 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



接线端子各个连接区安装有防护罩或保护盖板。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 插銷型螺絲端子, 蓋板, 藍色, 54 mm |
| 訂貨編號 | 1064780000 |
| 類型 | WAH 185/300 BL |
| GTIN (EAN) | 4008190103200 |
| 最小包裝數 | 10 Stück |

WAH 185/300 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|------------|
| 深 | 43.9 mm | 深度 (英寸) | 1.728 inch |
| 高度 | 139 mm | 高度 (英寸) | 5.472 inch |
| 寬度 | 54 mm | 闊度 (英寸) | 2.126 inch |
| 淨重 | 25.2 g | | |

溫度

| | | | |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存儲溫度 | -25 °C...55 °C | 環境溫度 | -5 °C...40 °C |
| 最小持續工作溫度 | -50 °C | 最大持續工作溫度 | 100 °C |

其它技術參數

| | | | |
|------|------|-----|---|
| 固定類型 | 已製動的 | 防爆版 | 不 |
|------|------|-----|---|

大小

| | |
|-----------|-------|
| 間距 mm (P) | 55 mm |
|-----------|-------|

材料參數

| | | | |
|--------------|--------|----|----|
| 材料 | 聚醯胺 66 | 顏色 | 藍色 |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-2 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

環保產品合規

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 合規狀態 | 合規, 无例外 |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

下載

| | |
|------|---|
| 工程数据 | CAD data – STEP |
| 用戶文档 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| 产品目录 | Catalogues in PDF-format |