



*** 备件 *** SIMATIC DP, 电源模块 PM-E 用于 ET 200S; 24V-48V DC 含诊断

电源电压			
负载电压 L+			
● 额定值 (DC)		DC 24 至 48 V	
● 短路保护		否; 外设（如自动保险装置）触发特性 B、C	
● 反极性保护		是	
输入电流			
来自负载电压 L+（空载），最大值		12 mA	
电流承载能力			
最高可达 60 °C，最大值		10 A	
功率损失			
功率损失，典型值		0.5 W	
报警/诊断/状态信息			
诊断			
● 负载电压缺失		是	
诊断显示 LED			
● 额定负载电压 PWR（绿色）		是	
● 累积故障 SF（红色）		是	
参数			
注释		3 字节	
负载电压缺失		锁定/释放	
电位隔离			
初级/次级		是; 在负载电压和背板总线之间，在电源模块之间	
绝缘			
绝缘测试，使用		DC 500 V	
尺寸			
宽度		15 mm	
高度		81 mm	
深度		52 mm	
重量			
重量，约		35 g	
分类			
		版本	分类
		eClass	14
			27-24-26-11

eClass	12	27-24-26-11
eClass	9.1	27-24-26-11
eClass	9	27-24-26-11
eClass	8	27-24-26-11
eClass	7.1	27-24-26-11
eClass	6	27-24-26-11
ETIM	9	EC002583
ETIM	8	EC002583
ETIM	7	EC002583
IDEA	4	3575
UNSPSC	15	32-15-17-06

认可 / 证书

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)


[Miscellaneous](#)



EMV
 For use in hazardous locations



[FM](#)




For use in hazardous locations
 Maritime application


[Miscellaneous](#)
[CCC-Ex](#)




Maritime application


[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)


[CCS \(China Classification Society\)](#)

上一次修改：
 2025/3/3