



WQL 2 WFF120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



可拧紧的横联件易于拆装。由于接触面大，因此可以传输大电流，并且具有最高的接触可靠性。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 横联, 回路数: 2
订货号	1065100000
类型	WQL 2 WFF120
GTIN (EAN)	4008190133771
数量	5 Stück

WQL 2 WFF120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	4 mm	深度(英寸)	0.157 inch
高度	77 mm	高度(英寸)	3.031 inch
宽度	30 mm	宽度(英寸)	1.181 inch
净重	74.2 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	42 mm
----------------	-------

材料参数

材料	青铜 - 锌	颜色编码	灰色
----	--------	------	----

横联

型号	横联	横联端子数量	2
额定电流 2回路	269 A	额定电流 多回路	309 A

通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电流	269 A
------	-------

分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

审批

RoHS	一致
------	----

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

技术数据

下载

工程数据	CAD data – STEP
用户文档	StorageConditionsTerminalBlocks
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	