

## 产品图片



插拔式横联件易于操作，安装快捷。与螺钉解决方案相比大大节省了安装时间。

## 通用订货数据

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 版本         | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）：5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm |
| 订货号        | <a href="#">1527590000</a>                                           |
| 类型         | ZQV 2.5N/4                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118448443                                                        |
| 数量         | 60 ST                                                                |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 24.7 mm | 深度 (英寸) | 0.9724 inch |
| 高度 | 2.8 mm  | 高度 (英寸) | 0.1102 inch |
| 宽度 | 18.1 mm | 宽度 (英寸) | 0.7126 inch |
| 净重 | 2.26 g  |         |             |

## 温度

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C         | 最大持续工作温度 | 130 °C        |

## 环保产品合规

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外               |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

## 其它技术参数

|      |      |     |   |
|------|------|-----|---|
| 固定类型 | 已插入的 | 防爆版 | 是 |
| 安装方式 | 直接安装 |     |   |

## 大小

|               |         |
|---------------|---------|
| 间距 P (单位: mm) | 5.10 mm |
|---------------|---------|

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 材料           | Wemid | 颜色编码 | 橙色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 通用的

|     |   |
|-----|---|
| 回路数 | 4 |
|-----|---|

## 额定数据

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| 额定电压 | 400 V | 额定电流 | 24 A |
|------|-------|------|------|

## 重要注意事项

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 产品信息 | 由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |