



功率接触器，AC-3e/AC-3，65 A，30 kW / 400 V，3 极，24 V DC，0.8-1.2\* U<sub>c</sub>，带集成式可变电阻，辅助触头：1 个常开触点 + 1 个常闭触点，主电路：螺栓型端子，控制电路和辅助电路：弹簧型端子，尺寸：S2，适合于 PLC 输出端

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	连接保护
产品类型名称	3RT2
<b>综合技术数据</b>	
接触器的结构尺寸	S2
产品扩展	
<ul style="list-style-type: none"> <li>用于通讯的功能模块</li> <li>辅助开关</li> </ul>	否 是
损耗功率 [W] 电流测定值时	
<ul style="list-style-type: none"> <li>AC 时 在热运行状态中</li> <li>AC 时 在热运行状态中 每个电极</li> <li>无负载电流份额 典型</li> </ul>	11.4 W 3.8 W 1 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
<ul style="list-style-type: none"> <li>主电路的 污染度 3 时 测定值</li> <li>辅助电路 污染度 3 时 测定值</li> </ul>	690 V 690 V
抗冲击电压能力	
<ul style="list-style-type: none"> <li>主电路的 测定值</li> <li>辅助电路 测定值</li> </ul>	6 kV 6 kV
针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	400 V
耐冲击性 方波冲击时	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DC 时</li> </ul>	7.7g / 5 ms, 4.5g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DC 时</li> </ul>	12g / 5 ms, 7g / 10 ms
机械式使用寿命 (转换周期)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>接触器的 典型</li> <li>带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型</li> <li>带有辅助开关块的接触器的 典型</li> </ul>	10 000 000 5 000 000 10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令 (日期)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 Melamine - 108-78-1
重量	1.133 kg
<b>环境条件</b>	

安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-55 ... +80 °C
相对空气湿度 最小值	10 %
相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值	95 %
<b>Environmental footprint</b>	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	107 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	5.88 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	102 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.988 kg
<b>主电路</b>	
极数 用于主电路	3
常开触点数量 用于主触点	3
工作电压	
• AC-3 时 测定值 最大值	690 V
• AC-3e 时 测定值 最大值	690 V
工作电流	
• AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值	80 A
• AC-1 时	
— 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值	80 A
— 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值	70 A
• AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	65 A
— 500 V 时 测定值	65 A
— 690 V 时 测定值	47 A
• AC-3e 时	
— 400 V 时 测定值	65 A
— 500 V 时 测定值	65 A
— 690 V 时 测定值	47 A
• AC-4 400 V 时 测定值	55 A
• AC-5a 时 最高 690 V 测定值	70.4 A
• AC-5b 时 最高 400 V 测定值	53.9 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	56.9 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	56.9 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	56.9 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	47 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	38 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	38 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	38 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	38 A
最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时	25 mm <sup>2</sup>
工作电流 约 200000 次操作循环 <b>AC-4</b>	
• 400 V 时 测定值	28 A
• 690 V 时 测定值	22 A
工作电流	
• 在 1 个导电回路中 <b>DC-1</b> 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 60 V 时 测定值	23 A
— 110 V 时 测定值	4.5 A

— 220 V 时 测定值	1 A
— 440 V 时 测定值	0.4 A
— 600 V 时 测定值	0.25 A
● 在 2 个串联导电回路中 <b>DC-1</b> 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 60 V 时 测定值	45 A
— 110 V时 测定值	45 A
— 220 V 时 测定值	5 A
— 440 V 时 测定值	1 A
— 600 V 时 测定值	0.8 A
● 在 3 个串联导电回路中 <b>DC-1</b> 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 60 V 时 测定值	55 A
— 110 V时 测定值	55 A
— 220 V 时 测定值	45 A
— 440 V 时 测定值	2.9 A
— 600 V 时 测定值	1.4 A
● 在 1 个导电回路中 <b>DC-3</b> 时 <b>DC-5</b> 时	
— 24 V 时 测定值	35 A
— 60 V 时 测定值	6 A
— 220 V 时 测定值	1 A
— 440 V 时 测定值	0.1 A
— 600 V 时 测定值	0.06 A
● 在 2 个串联导电回路中 <b>DC-3</b> 时 <b>DC-5</b> 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 60 V 时 测定值	45 A
— 110 V时 测定值	25 A
— 220 V 时 测定值	5 A
— 440 V 时 测定值	0.27 A
— 600 V 时 测定值	0.16 A
● 在 3 个串联导电回路中 <b>DC-3</b> 时 <b>DC-5</b> 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 60 V 时 测定值	55 A
— 110 V时 测定值	55 A
— 220 V 时 测定值	25 A
— 440 V 时 测定值	0.6 A
— 600 V 时 测定值	0.35 A
<b>额定功率</b>	
● AC-2 时 400 V 时 测定值	30 kW
● AC-3 时	
— 230 V时 测定值	18.5 kW
— 400 V 时 测定值	30 kW
— 500 V 时 测定值	37 kW
— 690 V 时 测定值	37 kW
● AC-3e 时	
— 230 V时 测定值	18.5 kW
— 400 V 时 测定值	30 kW
— 500 V 时 测定值	37 kW
— 690 V 时 测定值	37 kW
<b>额定功率约 200000 次操作循环 AC-4</b>	
● 400 V 时 测定值	14.7 kW
● 690 V 时 测定值	20 kW
<b>运行视在功率 AC-6a 时</b>	

● 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	22.6 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	39.4 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	49.2 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	56.1 kVA
运行视在功率 <b>AC-6a</b> 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	15.1 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	26.2 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	32.8 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	45.3 kVA
短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C	
● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值	1 055 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值	730 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值	520 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值	336 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值	272 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
空载运行频率	
● DC 时	1 500 1/h
开关频率	
● AC-1 时 最大值	800 1/h
● AC-2 时 最大值	400 1/h
● AC-3 时 最大值	700 1/h
● AC-3e 时 — 最大值	700 1/h
● AC-4 最大值	200 1/h
<b>控制电路/控制</b>	
电压类型 控制馈电电压的	DC
控制馈电电压 <b>DC</b> 时 测定值	24 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 <b>DC</b> 时	
● 初始值	0.8
● 终值	1.2
过电压限制器的结构形式	带压敏电阻器
接通电流峰值	2.6 A
接通电流峰值持续时间	50 μs
起动电流 平均值	0.9 A
起动电流峰值	2.1 A
起动电流持续时间	230 ms
停机电流 平均值	40 mA
起动功率 电磁线圈的 <b>DC</b> 时	21.5 W
持续功率 电磁线圈的 <b>DC</b> 时	1 W
关闭延迟	
● DC 时	35 ... 80 ms
打开延迟	
● DC 时	30 ... 55 ms
电弧持续时间	10 ... 20 ms
控制规格 开关操动机构的	标准 A1 - A2
<b>辅助电路</b>	
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	1
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	1
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 <b>AC-15</b> 时	
● 230 V 时 测定值	10 A
● 400 V 时 测定值	3 A
● 500 V 时 测定值	2 A

• 690 V 时 测定值	1 A
工作电流 DC-12 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 48 V 时 测定值	6 A
• 60 V 时 测定值	6 A
• 110 V 时 测定值	3 A
• 125 V 时 测定值	2 A
• 220 V 时 测定值	1 A
• 600 V 时 测定值	0.15 A
工作电流 DC-13 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 48 V 时 测定值	2 A
• 60 V 时 测定值	2 A
• 110 V 时 测定值	1 A
• 125 V 时 测定值	0.9 A
• 220 V 时 测定值	0.3 A
• 600 V 时 测定值	0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
<b>UL/CSA 额定数据</b>	
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机	
• 480 V 时 测定值	65 A
• 600 V 时 测定值	52 A
输出的机械功率 [hp]	
• 针对单相交流电机	
— 110/120 V 时 测定值	5 hp
— 230 V 时 测定值	10 hp
• 对于三相交流电机	
— 200/208 V 时 测定值	20 hp
— 220/230 V 时 测定值	20 hp
— 460/480 V 时 测定值	50 hp
— 575/600 V 时 测定值	50 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / P600
<b>保护装置，防止短路导致开关装置损坏。</b>	
断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V	C 特性: 10 A; 0.4 kA
熔断体规格	
• 用于主电路的短路保护	
— 对于相配类型1 需要	gG: 250 A (690 V, 100 kA), aM: 160 A (690 V, 100 kA), BS88: 200 A (415V, 80 kA)
— 对于相配类型2 需要	gG: 125 A (690 V, 100 kA), aM: 63 A (690 V, 100 kA), BS88: 100 A (415 V, 80 kA)
• 用于辅助开关的短路保护 需要	gG: 10 A (500 V, 1 kA)
<b>装入/固定/外廓尺寸</b>	
装入位置	可垂直安装面可旋转 +/-180°, 在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5°
紧固类型 并排装配	是
紧固类型	按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
高度	114 mm
宽度	55 mm
深度	130 mm
须遵守间距	
• 单列式安装的	
— 向前地	10 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	0 mm

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 到接地部件 <ul style="list-style-type: none"> <li>— 向前地</li> <li>— 向上地</li> <li>— 侧向地</li> <li>— 向下地</li> </ul> </li> <li>● 到带电压部件 <ul style="list-style-type: none"> <li>— 向前地</li> <li>— 向上地</li> <li>— 向下地</li> <li>— 侧向地</li> </ul> </li> </ul>	10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm
<b>接口/ 接线端子</b>	
<b>电气连接规格</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 用于主电路</li> <li>● 用于辅助和控制电路</li> <li>● 接触器上 用于辅助触点</li> <li>● 电磁线圈的</li> </ul>	螺栓连接 弹簧连接 弹簧拉紧接头 弹簧拉紧接头
<b>可连接的导线截面类型</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 用于主触点 <ul style="list-style-type: none"> <li>— 单芯线或多芯线</li> <li>— 细芯线的 带有电缆末端加工</li> </ul> </li> <li>● 在 AWG 导线处 用于主触点</li> </ul>	2x (1 ... 35 mm <sup>2</sup> ), 1x (1 ... 50 mm <sup>2</sup> ) 2x (1 ... 25 mm <sup>2</sup> ), 1x (1 ... 35 mm <sup>2</sup> ) 2x (18 ... 2), 1x (18 ... 1)
<b>可连接的导线截面 用于主触点</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 细芯线的 带有电缆末端加工</li> </ul>	1 ... 35 mm <sup>2</sup>
<b>可连接的导线截面 用于辅助触点</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 单芯线或多芯线</li> <li>● 细芯线的 带有电缆末端加工</li> <li>● 细芯线的 无电缆末端加工</li> </ul>	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> 0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>可连接的导线截面类型</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 用于辅助触点 <ul style="list-style-type: none"> <li>— 单芯线或多芯线</li> <li>— 细芯线的 带有电缆末端加工</li> <li>— 细芯线的 无电缆末端加工</li> </ul> </li> <li>● 在 AWG 导线处 用于辅助触点</li> </ul>	2x (0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> ) 2x (20 ... 14)
<b>AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 用于主触点</b>	18 ... 1
<b>AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 用于辅助触点</b>	20 ... 14
<b>安全</b>	
<b>产品功能</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 镜像触点符合 IEC 60947-4-1</li> <li>● 优先级控制符合 IEC 60947-5-1</li> <li>● 适用于安全功能</li> </ul>	是 否 是
<b>应用适宜性 安全关断</b>	是
<b>使用寿命 最大值</b>	20 a
<b>测试 磨损相关使用寿命 必要性</b>	是
<b>引起危险的停机故障比例</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 低需求率时 符合 SN 31920</li> <li>● 需求率较高 符合 SN 31920</li> </ul>	40 % 73 %
<b>B10 值 需求率较高 符合 SN 31920</b>	1 000 000
<b>失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920</b>	100 FIT
<b>ISO 13849</b>	
<b>设备类型 符合 ISO 13849-1</b>	3
<b>超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性</b>	是
<b>IEC 61508</b>	
<b>安全设备类型 按照 IEC 61508-2</b>	类型 A

## 电气安全

防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529

IP20

防接触保护 正面的 符合 IEC 60529

确保从前部垂直触摸时手指安全

## 认可证书

### General Product Approval



[KC](#)



### EMV

#### Test Certificates

#### Maritime application



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



### Maritime application

#### other

#### Railway



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

## Environment



[Environmental Confirmations](#)

## 更多信息

### 包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2037-3KB40>

### Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2037-3KB40>

### Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2037-3KB40>

### 图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2037-3KB40&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2037-3KB40&lang=en)

### 特性曲线: 脱扣特征, I<sup>2</sup>t, 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2037-3KB40/char>

### 其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2037-3KB40&objecttype=14&gridview=view1>



上一次修改:

2025/9/5

