

WDU 70N/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

通用订货数据

版本	直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 70 mm², 192 A, 1000 V, 联接点数量: 2
订货号	9512420000
类型	WDU 70N/35 BL
GTIN (EAN)	4008190403973
数量	10 ST

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E60693
cURusEX 证书号	E184763

尺寸和重量

深	85 mm	深度 (英寸)	3.3464 inch
深度 (含 DIN 导轨)	86 mm	高度	75 mm
高度 (英寸)	2.9527 inch	宽度	20.5 mm
宽度 (英寸)	0.8071 inch	净重	119.73 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	
产品碳足迹	从摇篮到大门	1.353 kg CO2eq.

额定数据IECEX/ATEX

ATEX 证书号	DEMKO14ATEX1338U	IECEX 证书号	IECEXULD14.0005U
最大电压 (欧洲防爆标准ATEX)	690 V	电流 (ATEX)	184 A
导线最大压接面积(ATEX)	70 mm²	最大电压 (国际电工委员会IECEX)	690 V
电流 (IECEX)	184 A	导线最大压接面积 (IECEX)	70 mm²
EN 60079-7 标识	Ex eb II C Gb	Ex 2014/34/EU 标签	II 2 G D

其它技术参数

开放端	关闭的	相同端子的数量	1
安装指导	直接安装	防爆版	是
安装方式	直接卡在导轨上		

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接
-------------	------

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	B11	导线最大压接面积 AWG	AWG 0
连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	12 Nm
最小拧紧力矩	8 Nm	剥线长度	22 mm
联接类型	螺钉联接	联接点数量	2

WDU 70N/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

压接范围, 最大	95 mm ²	压接范围, 最小	16 mm ²
压接螺钉	M 8	螺丝刀口尺寸	S6 (DIN 6911)
导线最小压接面积 AWG	AWG 6	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	50 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	16 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	70 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	16 mm ²	最大压接面积 软导线	70 mm ²
最小多股导线接线截面积	16 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	95 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	16 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	16 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	16 mm ²		

材料参数

材料	Wemid	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 封闭式	必须的端板	无
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	2	每层电位点数量	1
层, 内部桥接	无	PE联接	无
导轨	TS 35	N功能	是
PE 功能	无	PEN功能	是

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 0	安装指导	直接安装
导线最小压接面积 AWG	AWG 6	标准	IEC 60947-7-1
导轨	TS 35		

额定数据

额定横截面	70 mm ²	额定电压	1000 V
额定直流电压	1000 V	额定电流	192 A
最大电流	232 A	标准	IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.17 mΩ	额定浪涌电压	8 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	6.14 W	污染等级	3

额定数据 (CSA)

导线最大压接面积(CSA)	0 AWG	电压大小 C (CSA)	600 V
电流 大小 C (CSA)	150 A	CSA 认证号	200039-1581431
最小导线横截面积 (CSA)	6 AWG		

额定数据 (UL)

最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	0 AWG	cURus 证书号	E60693
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	6 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	6 AWG
电压大小 C (cURus)	600 V	电流大小 C (cURus)	150 A
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	0 AWG		

分类


ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897

技术数据

ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-01	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

可压接2根截面积相同的导线(H05V/H07V) (额定联接)

最大压接面积 多股线 带管状端头(DIN 46228/1) 双线	25 mm ²	最小压接面积 多股线 带管状端头(DIN 46228/1) 双线	6 mm ²
多股软导线的最大压接面积 (双线)	25 mm ²	多股软导线的最小压接面积 (双线)	10 mm ²
多股导线的最小压接面积 (双线)	10 mm ²		



WDU 70N/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


附件

70 mm²

通用订货数据

类型	WQV 70N/2	版本
订货号	9512240000	横联件（端子），螺钉固定的，银灰色，192 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：20.50，绝缘：无，宽度：9.5 mm
GTIN (EAN)	4008190403928	
数量	5 ST	
类型	WQV 70N/3	版本
订货号	9512250000	横联件（端子），螺钉固定的，银灰色，192 A，回路数：3，间距 P（单位：mm）：20.50，绝缘：无，宽度：9.5 mm
GTIN (EAN)	4008190403935	
数量	5 ST	
类型	WQV 70N/4	版本
订货号	9531290000	横联件（端子），螺钉固定的，银灰色，192 A，回路数：4，间距 P（单位：mm）：20.50，绝缘：无，宽度：9.5 mm
GTIN (EAN)	4008190351243	
数量	5 ST	

W-系列



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/1	版本
订货号	1059000000	固定器，深褐，TS 35，V-2，Wemid，宽度：12 mm，100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
数量	50 ST	

WDU 70N/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件


WZAD



通用订货数据

类型	WZAD 70N	版本
订货号	1964830000	辅助连接（端子），6 mm², 联接点数量: 1
GTIN (EAN)	4032248651474	
数量	5 ST	

W-系列



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

类型	WAD 20 GE WSD	版本
订货号	9512260000	端子标记号, 黄色, 间距 P (单位: mm) : 18.00, 打印标志: 符号, 水平
GTIN (EAN)	4008190403942	
数量	10 ST	

内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的, 高合金铬—钒钢制成, 根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产, 表面处理非常精细。



通用订货数据

类型	SKS 2,0-8,0 MR	版本
订货号	9008870000	管钳
GTIN (EAN)	4032248266623	
数量	1 ST	

附件

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE WS	版本
订货号	1609801044	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	
类型	WS 12/5 MC NE WS	版本
订货号	1609860000	WS, 端子标记, 12 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203481	Allen-Bradley, 白色
数量	720 ST	

SchT 标记座类型



SCHT 5 S 成组记座可以直接卡在 TS32 安装导轨 (G 型轨) 或 TS35 安装导轨 (U 型轨) 上。您无需考虑接线端子型号, 即可对端子条进行成组标记。

Scht 5 和 SchT 5 S 装配有 ESO 5、STR 5 防护条。

Scht 7 是折页式成组标记座, 可以装插入式标签, 对于压线框端子而言, 使用非常容易。

Scht 7 装配有 ESO 7、STR 7 防护条或 DEK 5。


有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

通用订货数据

类型	SCHT 7	版本
订货号	0517960000	SCHT, 端子标记, 39.3 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	

附件

ZGB 翻转式成组标记座




ZGB 15 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 15 插入式标签。
ZGB 30 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 7 插入式标签。
有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

通用订货数据

类型	ZGB 15	版本
订货号	1636530000	端子标记号, 端子标记, 15 x 7 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	
类型	ZGB 30	版本
订货号	1611930000	端子标记号, 端子标记, 32 x 7 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起, 并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

附件

WS 12/5



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	WS 12/5 MM WS	版本
订货号	2007190000	WS, 端子标记, 12 x 5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392036	
数量	800 ST	

PEN 电桥



电源馈电

我们广泛的 W-系列接线端子以及我们的主线束分线端子均经过优化设计，能够同时确保便利性和空间节省，确保电源馈电处安全方便的接线。

通用订货数据

类型	WQB PEN 70N	版本
订货号	1079700000	模联件（端子），螺钉固定的，银灰色，192 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：20.50，绝缘：无，宽度：30.4 mm
GTIN (EAN)	4008190370114	
数量	5 ST	