

WPD 401 2X25/2X16 4XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



楼宇安装布线

针对楼宇安装，我们提供一套完整的系统，其核心为 10×3 铜导轨，还包括完美协调一致的各类组件：安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件，例如 汇流排和 汇流排支架。

通用订货数据

版本	电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
订货号	1561800000
类型	WPD 401 2X25/2X16 4XGY
GTIN (EAN)	4050118366549
数量	1 items

WPD 401 2X25/2X16 4XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	49.3 mm	深度 (英寸)	1.9409 inch
高度	55.7 mm	高度 (英寸)	2.1929 inch
宽度	81.5 mm	宽度 (英寸)	3.2087 inch
净重	271 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

其它技术参数

带锁销	是	开放端	关闭的
可卡装	是	安装指导	端子导轨 / 安装板
防爆版	是	安装方式	直接卡在导轨上

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接
-------------	------

可压接导线 (额定联接)

导线最大压接面积 AWG	AWG 4	连接方向	水平进线
联接类型 2	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
联接点数量	8	压接范围, 最大	25 mm ²
压接范围, 最小	1.5 mm ²	导线最小压接面积 AWG	AWG 16
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	1.5 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	16 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	1.5 mm ²	最大压接面积 软导线	0 mm ²
最小多股导线接线截面积	1.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	25 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	1.5 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	25 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	1.5 mm ²		

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	浅灰
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

WPD 401 2X25/2X16 4XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

系统特征值

类型	螺钉连接	必须的端板	无
电位数量	4	层数	1
每层压接点数量	8	每层电位点数量	4
层, 内部桥接	无	PE联接	无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无

通用的

回路数	4	导线最大压接面积 AWG	AWG 4
安装指导	端子导轨 / 安装板	导线最小压接面积 AWG	AWG 16
标准	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2	安装导轨已装备	TS 35

额定数据

额定横截面	25 mm ²	额定电压	1000 V
额定交流电压	1000 V	额定直流电压	1000 V
额定电流	152 A	最大电流	152 A
标准	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2		

分类


ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

WPD 401 2X25/2X16 4XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



Conductor connection data according to VDE 0100-2 (G), IEC 60947-1 (G), IEC 61238-1 Class A (G+M)



Conductor (mm²)	Wire (mm²)	Stranding	Stranding	Stranding	Stranding
25 mm²	25 mm²	1/25	1/25	1/25	1/25
16 mm²	16 mm²	1/16	1/16	1/16	1/16
10 mm²	10 mm²	1/10	1/10	1/10	1/10
6 mm²	6 mm²	1/6	1/6	1/6	1/6
4 mm²	4 mm²	1/4	1/4	1/4	1/4
2.5 mm²	2.5 mm²	1/2.5	1/2.5	1/2.5	1/2.5
1.5 mm²	1.5 mm²	1/1.5	1/1.5	1/1.5	1/1.5
1 mm²	1 mm²	1/1	1/1	1/1	1/1
0.75 mm²	0.75 mm²	1/0.75	1/0.75	1/0.75	1/0.75
0.5 mm²	0.5 mm²	1/0.5	1/0.5	1/0.5	1/0.5
0.35 mm²	0.35 mm²	1/0.35	1/0.35	1/0.35	1/0.35
0.25 mm²	0.25 mm²	1/0.25	1/0.25	1/0.25	1/0.25
0.18 mm²	0.18 mm²	1/0.18	1/0.18	1/0.18	1/0.18
0.14 mm²	0.14 mm²	1/0.14	1/0.14	1/0.14	1/0.14
0.12 mm²	0.12 mm²	1/0.12	1/0.12	1/0.12	1/0.12
0.08 mm²	0.08 mm²	1/0.08	1/0.08	1/0.08	1/0.08
0.06 mm²	0.06 mm²	1/0.06	1/0.06	1/0.06	1/0.06
0.04 mm²	0.04 mm²	1/0.04	1/0.04	1/0.04	1/0.04
0.03 mm²	0.03 mm²	1/0.03	1/0.03	1/0.03	1/0.03
0.02 mm²	0.02 mm²	1/0.02	1/0.02	1/0.02	1/0.02
0.01 mm²	0.01 mm²	1/0.01	1/0.01	1/0.01	1/0.01

Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu)

Conductor (mm²)	Wire (mm²)	Stranding	Stranding	Stranding	Stranding
25 mm²	25 mm²	1/25	1/25	1/25	1/25
16 mm²	16 mm²	1/16	1/16	1/16	1/16
10 mm²	10 mm²	1/10	1/10	1/10	1/10
6 mm²	6 mm²	1/6	1/6	1/6	1/6
4 mm²	4 mm²	1/4	1/4	1/4	1/4
2.5 mm²	2.5 mm²	1/2.5	1/2.5	1/2.5	1/2.5
1.5 mm²	1.5 mm²	1/1.5	1/1.5	1/1.5	1/1.5
1 mm²	1 mm²	1/1	1/1	1/1	1/1
0.75 mm²	0.75 mm²	1/0.75	1/0.75	1/0.75	1/0.75
0.5 mm²	0.5 mm²	1/0.5	1/0.5	1/0.5	1/0.5
0.35 mm²	0.35 mm²	1/0.35	1/0.35	1/0.35	1/0.35
0.25 mm²	0.25 mm²	1/0.25	1/0.25	1/0.25	1/0.25
0.18 mm²	0.18 mm²	1/0.18	1/0.18	1/0.18	1/0.18
0.14 mm²	0.14 mm²	1/0.14	1/0.14	1/0.14	1/0.14
0.12 mm²	0.12 mm²	1/0.12	1/0.12	1/0.12	1/0.12
0.08 mm²	0.08 mm²	1/0.08	1/0.08	1/0.08	1/0.08
0.06 mm²	0.06 mm²	1/0.06	1/0.06	1/0.06	1/0.06
0.04 mm²	0.04 mm²	1/0.04	1/0.04	1/0.04	1/0.04
0.03 mm²	0.03 mm²	1/0.03	1/0.03	1/0.03	1/0.03
0.02 mm²	0.02 mm²	1/0.02	1/0.02	1/0.02	1/0.02
0.01 mm²	0.01 mm²	1/0.01	1/0.01	1/0.01	1/0.01

CSA Rating data according to CSA 22.2 No. 158 mg data

Conductor (mm²)	Wire (mm²)	Stranding	Stranding	Stranding	Stranding
25 mm²	25 mm²	1/25	1/25	1/25	1/25
16 mm²	16 mm²	1/16	1/16	1/16	1/16
10 mm²	10 mm²	1/10	1/10	1/10	1/10
6 mm²	6 mm²	1/6	1/6	1/6	1/6
4 mm²	4 mm²	1/4	1/4	1/4	1/4
2.5 mm²	2.5 mm²	1/2.5	1/2.5	1/2.5	1/2.5
1.5 mm²	1.5 mm²	1/1.5	1/1.5	1/1.5	1/1.5
1 mm²	1 mm²	1/1	1/1	1/1	1/1
0.75 mm²	0.75 mm²	1/0.75	1/0.75	1/0.75	1/0.75
0.5 mm²	0.5 mm²	1/0.5	1/0.5	1/0.5	1/0.5
0.35 mm²	0.35 mm²	1/0.35	1/0.35	1/0.35	1/0.35
0.25 mm²	0.25 mm²	1/0.25	1/0.25	1/0.25	1/0.25
0.18 mm²	0.18 mm²	1/0.18	1/0.18	1/0.18	1/0.18
0.14 mm²	0.14 mm²	1/0.14	1/0.14	1/0.14	1/0.14
0.12 mm²	0.12 mm²	1/0.12	1/0.12	1/0.12	1/0.12
0.08 mm²	0.08 mm²	1/0.08	1/0.08	1/0.08	1/0.08
0.06 mm²	0.06 mm²	1/0.06	1/0.06	1/0.06	1/0.06
0.04 mm²	0.04 mm²	1/0.04	1/0.04	1/0.04	1/0.04
0.03 mm²	0.03 mm²	1/0.03	1/0.03	1/0.03	1/0.03
0.02 mm²	0.02 mm²	1/0.02	1/0.02	1/0.02	1/0.02
0.01 mm²	0.01 mm²	1/0.01	1/0.01	1/0.01	1/0.01



WPD 401 2X25/2X16 4XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

十字螺丝刀, Pozidriv型




十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDK PZ2	版本
订货号	9008540000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056538	
数量	1 ST	

V2



SlimFix X 是无卤素并节约空间的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。SlimFix 是已经被认可的应用于交通行业的标记号。使用 SF 工具, 非常小的导线也很容易安装。

- 采用无卤材料
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm², 必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	SFX 10/23 MC NE WS V2	版本
订货号	1852390000	SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248385362	
数量	160 ST	
类型	SFX 14/23 MC NE WS V2	版本
订货号	1852440000	SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248385416	
数量	160 ST	
类型	SFX 9/24 MC NE WS V2	版本
订货号	1852490000	SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248385461	
数量	160 ST	

WPD 401 2X25/2X16 4XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Blank




SlimFix X 是无卤素并节约空间的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。SlimFix 是已经被认可的应用于交通行业的标记号。使用 SF 工具，非常小的导线也很容易安装。

- 采用无卤材料
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm²，必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	SFX 9/24 S MC NE WS	版本
订货号	1323440000	SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118125894	
数量	120 ST	

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	

类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	